



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO:** 90014/2026 - 925866;

**DATA DA DISPUTA:** 02/03/2026;

**Dados Da Empresa:**

**Razão Social:** JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA - ME

**CNPJ Nº:** 54.517.369/0001-03

**Inscrição Estadual:** 135.758.328.118

**Inscrição Municipal:** 1.292.365-6-

**Endereço:** Av. Angola, 202 – Rec. Maravilha III - Cep: 06523-030 - Santana de Parnaíba/SP

**Dados Bancários:** Banco do Brasil – AG: 1529-6 - C/C: 85617-7

**Optante pelo Simples Nacional:** Sim.

**Tel. / Fax:** (11) 4552-8283

**Contato:** JESSICA ALVES PEREIRA GOMES QUIRINO

**E-mail:** jtmlicitacoes@gmail.com

**Declaração:**

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os das Leis nos 14.133/2021, até a presente data, bem como explícito conhecimento da impossibilidade de desistência da proposta após a fase de habilitação.

- Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação.
- Declaro o enquadramento na condição de Microempresa;
- Declaro estar regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional;
- Declaro total concordância com as condições da presente licitação e com a Minuta de Contrato, integrante do Edital em referência.
- Declaro que no preço ofertado estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;
- Declaro que forneceremos produtos novos e fabricados com material de alta qualidade.
- Declaro que forneceremos pelo mesmo preço, produto tecnologicamente mais atualizado, com características idênticas ou superiores às do modelo ofertado, em caso de descontinuidade de produção deste.
- Declaro que cumpriremos as condições de garantia e Assistência, fixadas em edital, bem como concordamos que durante o período de garantia dos bens/serviços, tanto este quanto as partes/peças que o compõem e que apresentarem defeitos serão reparadas e/ou trocadas e todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas correrão por conta desta licitante, não cabendo ao Órgão quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada.
- Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA

AV ANGOLA, 202 - REC MARAVILHA III - CEP: 06523-030 - SANTANA DE PARNAIBA/SP

E-mail: jtmlicitacoes@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283

## Descrição do objeto e sua forma de apresentação:

ITEM	MARCA/ MODELO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
G4 - ITEM 1	YAMAHA MG16XU	<b>MG16XU</b> Mixer de 16 canais: 8 mono + 4 estéreo / 4 barramentos de grupo + 1 barramento estéreo. □ Mixer de 16 canais □ 8 entradas de microfone (máx. 10) / 4 entradas estéreo □ 4 barramentos de grupo e 1 barramento estéreo □ 4 saídas AUX (incluindo efeito) □ Pré-amplificador D-PRE que utiliza o circuito invertido de Darlington □ 1-Potenciometro de control de compressão □ Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas □ Funções Audio via USB 24-bit / 192kHz 2in / 2out □ Compatível com iPad (2 ou posterior), através de adaptadores apropriados (APPLE) □ Incluindo o software Cubase AI DAW (download version) □ Chave de atenuação (PAD) nos canais mono □ Phantom Power - Entrada de Mic +48V □ Saída XLR balanceada □ Fonte de alimentação elétrica universal interna, compatível em todo mundo □ Suporte para montagem em rack (incluído) □ Chassis de metal □ Dimensões (W×H×D): 444 mm x 130 mm x 500 mm □ Peso: 6,8 Kg	2	4650,00	9300,00
G4 - ITEM 2	DUONN ATRIUM 12	Canais: 12 canais + 6 canais auxiliares + 1 canal principal estéreo + 1 canal de monitor; Interface: 8 interfaces Midas Pro XLR/TRS (microfone/linha); Quantidade de saída: 8 XLR; Interface digital: unidirecional para ÓPTICO e unidirecional para ÁUDIO USB (saída ou entrada), reprodução USB, USB REC; Interface Bluetooth: a reprodução de música Bluetooth é suportada; Número de matrizes e barramentos: matrizes 12X14, 14 barramentos; Conector de fone de ouvido: 2XTRS; Empurrador: 10 unidades de empurrador elétrico de 100 mm; Codificador: 360, codificador rotativo; Taxa de amostragem AD/DA: 24 bits, 192 KHz; Equalizador: entrada de 4 segmentos, canal de efeito 4 segmentos e saída de 7 segmentos; Precisão de processamento de sinal: ponto flutuante de 32 bits 48KHz; Efeitor: canal de efeito duplo, 32 + 32 tipos; Processamento de sinal: processamento dinâmico completo; Tela: tela de toque capacitiva de 7"; Armazenamento: armazenamento completo de parâmetros para 12 cenários; Fonte de alimentação fantasma: +48V controle independente de 8 vias; Reprodução USB: exibição de lista completa na tela, operação por toque; Porta de ruído: cada canal é controlado de forma independente. - 80 db - pode ser definido como 0 db; 2 canais stereo P10; 8 outputs (6 auxiliares - 2 main L/R); Main out XLR e P10; Interface Play e Rec de 2 canais via USB e Bluetooth; Software PC via USB; Channel Strip com EQ, gate e dynamic; 2 processadores de efeito.	4	4165,00	16660,00
G4 - ITEM 3	ONISTEK ON MX02	Mesa de 6 canais, 4 entradas combo e 2 subgrupos; - Bluetooth; - Alimentação por adaptador ou porta USB, facilitando o seu uso em diversos ambientes. - Permite alimentar microfones condensadores profissionais e interfaces de áudio através do phantom power (48V); - Comporta 6 canais de entrada e saída, permitindo o uso de múltiplos dispositivos simultaneamente; - Compatível com conexão Bluetooth; - Equalizador de três bandas por canal; Especificações: - Alimentação (adaptador): 127 V/220 V; - Alimentação (via porta USB): 5 Vdc; - Tensão /corrente de trabalho: 5 V/2 A, 10W; - Canais de entrada/saída: entrada mono x4, entrada estéreo x1, saída REC x1; - Efeitos: Ajuste de agudos/médios/graves por canal; - Processador digital de efeitos (delay/reverb/repetição); - Dimensões da embalagem: 33x24x9cm (CxAxL); Conteúdo: 01 Mesa de som; 01 Fonte de alimentação; 01 Cabo USB + Tipo C; 01 Manual.	1	370,00	370,00
G4 - ITEM 4	NEWVOX PA4000	<b>Potência New Vox PA-4000 2000W</b> Amplificador classe A/B com baixa distorção harmonica e alta velocidade de resposta , disponíveis em varios modelos todos com transformadores toroidal , melhor rendimento em suas caixas acústicas.- Potência 2.000w rms total- Impedancia 4 ohms 2.000w rms sendo 1.000w rms por canal- Impedancia 8 ohms 1.200w rms sendo 600 w rms por canal - Proteção Contra Curto na Saida- Proteção Termica- Proteção Falante- Função Clip- Led Indicador - Clip- Led Indicador - Pwr- Led Indicador Protection- Conexão Jack Xlr- Borne- Cooler Inteligente- Sensibilidade - 775 Mv- Altura 100mm- Largura 482mm- Profundidade 482mm- Peso 15 Kg - Policarbonato Frente e Traseira- Chassi Aço Carbono 1.5mm- Pintura Preto Brilhante- Chave Mono/Stereo- Bivolt 127/240- Sensibilidade - 775 Mv- Altura 100mm- Largura 482mm- Profundidade 482mm- Peso 15 Kg - Policarbonato Frente e Traseira- Chassi Aço Carbono 1.5mm- Pintura Preto Brilhante- Chave Mono/Stereo- Bivolt 127/240	4	3918,00	15672,00
G4 - ITEM 5	C3TECH 360BK	Drives de ímã de neodímio de alta qualidade Arco e drives almofadados Haste de microfone mais maleável e configurável Cancelamento de ruído ENC Ímã no microfone e arco Dimensão: 18,5x3x16cm Peso: 120g Conexão: USB 1.1/2.0 Possui Microfone Integrado Possui Ajuste de Volume Possui Função Mudo Comprimento de Cabo: 2 metros	176	155,00	27280,00

		<p>CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS Tamanho de Alto-Falante: 30 mm Tamanho de Microfone: 6x5 mm Direção de Captação do Microfone: Omnidirecional Frequência de Resposta: 20 Hz a 20 kHz Impedância: 32 Ohm <math>\pm</math> 15% Sensibilidade: 113dB <math>\pm</math> 3dB SPL Sensibilidade do microfone: - 42dB <math>\pm</math> 3dB SNR (Relação Sinal-Ruído) de alto-falante: &gt; 70dB, 1kHz, 1Pa SNR (Relação Sinal-Ruído) de microfone: &gt; 60dB, 1kHz, 1Pa Possui Som Estéreo: Sim Possui Cancelamento de Ruído: Sim, ENC</p> <p>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Potência Nominal: 20mW Tensão de Operação: 5V Corrente de Operação: &lt; 50mA Alimentação: USB Compatível com Windows, MacOS, iOS, Playstation</p>			
--	--	--	--	--	--

**TOTAL: R\$ 69.282,00 - sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais**

**Dados para pagamento:** Banco do Brasil – AG: 1529-6 - C/C: 85617-7

**Validade da Proposta:** não será inferior a 60 dias corridos;

**Prazo da Entrega:** é de 30 dias corridos;

**Prazo de Pagamento:** 30 dias corridos;

**Prazo de garantia:** O prazo de garantia será de 12 meses.

**Local de Entrega:** Av. Paraíba, s/n - São Francisco, Manaus-AM.

19 de março de 2026.

**JESSICA ALVES PEREIRA GOMES QUIRINO**  
**JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 54.517.369/0001-03**  
**CPF: 428.970.278-35**

# LICITAÇÕES

## CATÁLOGO – C3TECH 360BK

Drives de ímã de neodímio de alta qualidade  
Arco e drives almofadados  
Haste de microfone mais maleável e configurável  
Cancelamento de ruído ENC  
Ímã no microfone e arco  
Dimensão: 18,5x3x16cm  
Peso: 120g  
Conexão: USB 1.1/2.0  
Possui Microfone Integrado  
Possui Ajuste de Volume  
Possui Função Mudo  
Comprimento de Cabo: 2 metros

### CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Tamanho de Alto-Falante: 30 mm  
Tamanho de Microfone: 6x5 mm  
Direção de Captação do Microfone: Omnidirecional  
Frequência de Resposta: 20 Hz a 20 kHz  
Impedância: 32 Ohm  $\pm$  15%  
Sensibilidade: 113dB  $\pm$  3dB SPL  
Sensibilidade do microfone: -42dB  $\pm$  3dB  
SNR (Relação Sinal-Ruído) de alto-falante: > 70dB, 1kHz, 1Pa  
SNR (Relação Sinal-Ruído) de microfone: > 60dB, 1kHz, 1Pa  
Possui Som Estéreo: Sim  
Possui Cancelamento de Ruído: Sim, ENC

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência Nominal: 20mW  
Tensão de Operação: 5V  
Corrente de Operação: < 50mA  
Alimentação: USB

Compatível com Windows, MacOS, iOS, Playstation





## CATALOGO – DUONN AXIOS ATRIUM 12



Canais: 12 canais + 6 canais auxiliares + 1 canal principal estéreo + 1 canal de monitor;  
Interface: 8 interfaces Midas Pro XLR/TRS (microfone/linha);  
Quantidade de saída: 8 XLR;  
Interface digital: unidirecional para ÓPTICO e unidirecional para ÁUDIO USB (saída ou entrada), reprodução USB, USB REC;  
Interface Bluetooth: a reprodução de música Bluetooth é suportada;  
Número de matrizes e barramentos: matrizes 12X14, 14 barramentos;  
Conector de fone de ouvido: 2XTRS;  
Empurrador: 10 unidades de empurrador elétrico de 100 mm;  
Codificador: 360, codificador rotativo;  
Taxa de amostragem AD/DA: 24 bits, 192 KHz;  
Equalizador: entrada de 4 segmentos, canal de efeito 4 segmentos e saída de 7 segmentos;  
Precisão de processamento de sinal: ponto flutuante de 32 bits 48KHz;  
Efeitor: canal de efeito duplo, 32 + 32 tipos;  
Processamento de sinal: processamento dinâmico completo;  
Tela: tela de toque capacitiva de 7";  
Armazenamento: armazenamento completo de parâmetros para 12 cenários;  
Fonte de alimentação fantasma: +48V controle independente de 8 vias;  
Reprodução USB: exibição de lista completa na tela, operação por toque;  
Porta de ruído: cada canal é controlado de forma independente. - 80 db - pode ser definido como 0 db;  
2 canais stereo P10;  
8 outputs (6 auxiliares - 2 main L/R);  
Main out XLR e P10;  
Interface Play e Rec de 2 canais via USB e Bluetooth;  
Software PC via USB;  
Channel Strip com EQ, gate e dynamic;  
2 processadores de efeito.

MEIRE RODRIGUES DA SILVA - ME

Rua Professora Elvira Lefevre de Salles Nemer, 205 – Jardim São Pedro – Barueri/SP

E-mail: mronelicitacoes@gmail.com - TEL: (11) 4552-8283



# NEWVOX PA 4000



## CARACTERÍSTICAS:

- **Marca:** NEWVOX;
- **Modelo:** PA 4000.

## DESCRIÇÃO:

- Potência 2.000w RMS total;
- Impedância 4 ohms 2.000w RMS sendo 1.000w RMS por canal;
- Impedância 8 ohms 1.200w RMS sendo 600 w RMS por canal;
- Proteção Contra Curto na Saida;
- Proteção Térmica;
- Proteção Falante;
- Função Clip;
- Led Indicador – Clip;
- Led Indicador – Pwr;
- Led Indicador Protection;
- Conexão Jack XLR;
- Borne;
- Cooler Inteligente;
- Sensibilidade - 775 Mv;
- Altura 100mm;
- Largura 482mm;
- Profundidade 482mm;
- Peso 15 Kg;
- Policarbonato Frente e Traseira;
- Chassi Aço Carbono 1.5mm;
- Pintura Preto Brilhante.

## CATÁLOGO – ONISTEK ON-MX02

- Mesa de 6 canais, 4 entradas combo e 2 subgrupos;
- Bluetooth;
  - Alimentação por adaptador ou porta USB, facilitando o seu uso em diversos ambientes.
  - Permite alimentar microfones condensadores profissionais e interfaces de áudio através do phantom power (48V);
  - Comporta 6 canais de entrada e saída, permitindo o uso de múltiplos dispositivos simultaneamente;
  - Compatível com conexão Bluetooth;
  - Equalizador de três bandas por canal;

### Especificações:

- Alimentação (adaptador): 127 V/220 V;
- Alimentação (via porta USB): 5 Vdc;
- Tensão /corrente de trabalho: 5 V/2 A, 10W;
- Canais de entrada/saída: entrada mono x4, entrada estéreo x1, saída REC x1;
- Efeitos: Ajuste de agudos/médios/graves por canal;
- Processador digital de efeitos (delay/reverb/repetição);
- Dimensões da embalagem: 33x24x9cm (CxAxL);

### Conteúdo:

- 01 Mesa de som;
- 01 Fonte de alimentação;
- 01 Cabo USB + Tipo C;
- 01 Manual.



CATÁLOGO  
Mesa De Som – Yamaha MG16XU



MG 16 XU Mesa de Som 16 Entradas USB EFX MG16XU - Yamaha MG16

## Características:

Fabricante: YAMAHA

Modelo: MG16XU

Aqui é onde tudo começa. Tudo que você faz como engenheiro de som depende da qualidade de seus pré-amplificadores, que determina a direção seu mix vai demorar, e, finalmente, o quão bom ele vai soar. MG Série mesas de mistura apresentam estúdio de grau classe-A pré-amplificadores discretos D-PRE da Yamaha, que utilizam um circuito de Darlington invertido compreendendo dois transistores em cascata em uma configuração que proporciona mais potência com menor impedância.

Cumprindo gordura, baixo som natural e suave, subindo altos, com baixíssima distorção, pré-amplificadores D-PRE possuem uma faixa de frequência impressionante gama que lhes permitem lidar com sinal a partir de qualquer fonte de áudio sem excessivamente ampliando quaisquer elementos específicos do som. Ter uma plataforma sonora tão pura para construir acabará por poupar tempo e esforço por eliminar a necessidade de equalização excessiva ou o processamento de efeitos adicionais, a fim de "consertar" o seu mix.

## Especificações:

Marca: Yamaha

Modelo: Mg16XU

16-Channel Mixing Console

Max. 10 Mic / 16 Entradas de Linha (8 mono + 4 estéreo)

4 Grupo Ônibus + 1 Stereo Bus

4 AUX (incluindo FX)

"D-pre" pré-amplificadores de microfone com um circuito de Darlington invertido

Compressores 1-Knob

Efeitos de alta qualidade: SPX com 24 programas

Funções de áudio 24-bit/192kHz 2in/2out USB

Funciona com o iPad (2 ou posterior), através do

Apple iPad Camera Connection Kit / relâmpago

para Adaptador USB Camera

Interruptor PAD em entradas mono

Alimentação fantasma de +48 V

XLR saídas balanceadas

Fonte de alimentação interna universal para uso em todo o mundo

Rack Mount Kit incluído

Chassis de metal

## Dimensões:

(W x H x D): 444 milímetros x 130 milímetros x 500 mm (17,5 "x 5.1" x 19.7 ")

Peso Líquido: 6,8 kg