



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda	CNPJ: 36.839.023/0001-31	
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos	IE: 167.533.919 ME	
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000		
E-mail: licitawmp@gmail.com	Tel.: (75) 98239-7849	
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000		

PROPOSTA COMERCIAL

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM
Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2026

Composição dos Preços:

GRUPO 01

Item:	Descrição:	Marca e Modelo:	Und.:	Qtd.:	Valor Unit.:	Valor Total:
01	<p>MICROFONE SEM FIO LAPELA DUPLO: Incrivelmente Pequeno: Lark M2, microfone de lapela sem fio, pesa apenas 9 g, o que o torna o microfone em miniatura mais leve do mercado. Ele possui recursos de gravação de primeira classe para obter resultados de gravação incomparáveis. A transmissão de áudio sem fio pode alcançar até 1.000 ft (em áreas abertas sem obstáculos), ideal para cineastas, blogueiros de vídeo e podcasters. Qualidade de Som de Nível de Estúdio Hi-Fi: Lark M2, microfone de lapela sem fio, projetando para profissionais, usando uma taxa de amostragem de áudio ultra-alta de 48 kHz e 24 bits, capturando com precisão cada detalhe do som. Com uma relação sinal/ruído de 70 dB, garante excelentes sinais de áudio com o mínimo de ruído de fundo. O nível máximo de pressão sonora de até 115 db SPL, a recepção do alto grau de latitude no ambiente barulhento também não tem medo de estalar o som. Bateria com Duração de 40 Horas: Lark M2, microfone sem fio, pode funcionar por até 10 horas (com o ENC desligado). Quando totalmente carregado, o estojo de carregamento sem fio pode carregar o dispositivo inteiro duas vezes, com uma única carga de menos de 1,5 hora. Com o estojo de carregamento, a versão para câmera tem uma duração de bateria de até 40 horas, eliminando sua ansiedade por energia e proporcionando criatividade ilimitada. Controle Inteligente do Cancelamento de Ruído: Lark M2, suporta um clique no botão amarelo para ligar/desligar o cancelamento de ruído no transmissor. No receptor da versão com câmera, as luzes indicadoras na parte superior do RX ficarão verdes quando o cancelamento de ruído estiver ativado. O firmware e os algoritmos de áudio aprimorados garantem vozes humanas cristalinas, ricas e sem distorções, mesmo em ambientes ruidosos. Alternância suave entre mono e estéreo: O receptor de versão da câmera de Lark M2 suporta dois modos de gravação: mono e estéreo. Pressione o botão "Mode Switching and Pairing" no receptor para alternar entre os dois. Observação: O receptor suporta a alternância entre os modos mono e estéreo somente quando conectado à câmera por meio do conector de áudio de 3,5 mm. Pronto para Uso: O sistema de microfone Lark M2 é pré-emparelhado na fábrica, portanto, você não precisará lidar com nenhum procedimento de configuração complexo. O TX e o RX serão emparelhados automaticamente um com o outro, permitindo que você comece a gravar imediatamente. Você pode ajustar facilmente os níveis de volume no RX usando o botão intuitivo. Três LEDs exibem claramente os níveis de volume, mostrando o status atual. Transmissão Estável de 300 m, suporte a UAC: O Lark M2 é equipado com uma antena LDS de alto ganho superior que elimina a interferência causada pelo corpo humano, proporcionando uma transmissão de áudio estável e ininterrupta de até 1000 pés/300 m de alcance LOS. Com a função UAC, você pode conectar o RX diretamente ao seu computador, eliminando a necessidade de uma placa de som externa.</p>	HOLLYLAND LARK M2 COMBO (ANATEL: 07121-24-12767)	UND	03	R\$ 747,00	R\$ 2.241,00

GRUPO 01

Item:	Descrição:	Marca e Modelo:	Und.:	Qtd.:	Valor Unit.:	Valor Total:
02	MICROFONE SEM FIO DE MÃO SIMPLES: Sistema: Faixa de trabalho: 91 m (300 pés) Linha de Vista; Observação: A faixa real de alcance depende da absorção, reflexão e interferência do sinal de RF; Distorção Harmônica Total: Ref. ±33 kHz de desvio com 1kHz de tom, 0,5%, típico; Escala Dinâmica: 100 dB, Ponderação A, típico; Temperatura de Operação: -18°C (0°F) a 57°C (135°F); Observação: As características da bateria podem limitar esta faixa; Polaridade: Pressão positiva no diafragma do microfone (ou tensão positiva aplicada na ponta do plugue de fone WA302) produz uma tensão positiva no pino 2 (em relação ao pino 3 da saída de baixa impedância) e na ponta da saída de 1/4 de polegada de alta impedância; BLX2: Nível de Entrada de Áudio: 0dB: -20 dBV máximo, -10dB: -10 dBV máximo; Faixa de ajuste de ganho: 10 dB; Saída do Transmissor de RF: 10 mW, típico, varia conforme a região; Dimensões: 8,82 pol. X 2,09 pol. (224 mm X 53 mm) Compr. x Diâm; Peso: 7,7 oz. (218 g) sem baterias; Alojamento: ABS moldado; Requisitos de Alimentação Elétrica: 2 LR6 Baterias AA, 1,5 V, alcalina; Vida Útil da Bateria: até 14 horas (alcalina); BLX4: Impedância de saída: Conector XLR: 200 Ω, Conector de 6,35 mm (1/4 pol.): 50 Ω; Nível de saída de áudio, ref. ±33 kHz de desvio com 1kHz de tom: Conector XLR: -27 dBV (em carga de 100 kΩ), Conector de 6,35 mm (1/4 pol.): -13 dBV (em carga de 100 kΩ); Sensibilidade de RF: -105 dBm para 12 dB SINAD, típico; Rejeição de imagem: >50 dB, típico; Dimensões: 1,57 pol. X 7,40 pol. X 4,06 pol. (40 mm X 188 mm X 103 mm) A x L x P; Peso: 8,5 oz. (241 g); Alojamento: ABS moldado; Requisitos de Alimentação Elétrica: 12-15 V DC @ 235 mA (BLX88, 320 mA), alimentado pela fonte de alimentação externa (ponta positiva); SM58: Tipo: Dinâmico (bobina móvel); Frequência de resposta: 50 a 15.000 Hz; Padrão polar: Cardióide; Impedância de saída: 300 Ω; Sensibilidade a 1 kHz, tensão de circuito aberto: -56.0 dBV/Pa (1.6 mV).	SHURE BLX24/SM58 (ANATEL: 05704-18-03473)	UND	08	R\$ 3.729,93	R\$ 29.839,46

Valor Global: R\$ 32.080,46 (trinta e dois mil oitenta reais e quarenta e seis centavos).

Validade da Proposta Comercial: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.

CARIMBO

Serrinha/BA, 25 de maio de 2026

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novaes. 911- 1ª andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Wisley Miranda Pinto
 Carvalho Miranda Equipamentos Ltda
 Sócio-Administrador
 CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda	CNPJ: 36.839.023/0001-31	
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos	IE: 167.533.919 ME	
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000		
E-mail: licitawmp@gmail.com	Tel.: (75) 98239-7849	
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000		

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2026

Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº. 36.839.023/0001-31, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Wisley Miranda Pinto, portador(a) da Carteira de Identidade no 11.678.543-81 e do CPF no 022.558.385-24, DECLARA:

Sr.(a) Wisley Miranda Pinto, portador(a) da Carteira de Identidade no 11.678.543-81 e do CPF no 022.558.385-24, como representante devidamente constituído de Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº. 36.839.023/0001-31 doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 032/2026, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 032/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 032/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 032/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 032/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas;
- e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CARIMBO

Serrinha/BA, 25 de maio de 2026

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novais. 911- 1º andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Wisley Miranda Pinto
Carvalho Miranda Equipamentos Ltda
Sócio-Administrador
CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **05704-18-03473**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **19/02/2025**

Requerente:

Fabricante:

CNPJ: **24.071.132/0001-72**

SHURE LATIN AMERICA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ÁUDIO-ELETRÔNICOS LTDA.

**SHURE INCORPORATED
5800 WEST TOUHY AVENUE**

Nº

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº NCC 27066/25, emitido pelo **Associação NCC Certificações do Brasil**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Sistemas de Transmissão de Áudio, Vídeo - II

Modelo - Nome Comercial (s):

BLX2

Características técnicas básicas:

Potência Máxima de Saída (W)	Faixa de Frequências Tx (MHZ)	Tipo de Modulação	Designação de Emissões
17,46	584,0 a 608,0	FM	127KF3E
9,55	662,0 a 686,0	FM	118KF3EN

O equipamento possui antena integrada;

Ensaio de SAR não aplicável;

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita;

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

O produto BLX2 será comercializado nas versões BLX2 J10 e BLX2 M15.

Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 31/01/2025

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva

Gerente de Certificação e Numeração



República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **07121-24-12767**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **10/07/2024**

Requerente:

CNPJ: 46.480.271/0001-92

MODERACON - CONFORMIDADE DE PRODUTOS E REPRESENTACOES LTDA

Fabricante:

SHENZHEN HOLLYLAND TECHNOLOGY CO., LTD

8F, 5D BUILDING, SKYWORTH INNOVATION VALLEY, TANGT

Nº

CHINA

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº CPQD 11704, emitido pelo **FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

Transceptor de Radiação Restrita II

Modelo - Nome Comercial (s):

LARK M2

Características técnicas básicas:

Tecnologias	Faixa de Frequências Tx (MHz)	Designação de Emissões	Tipo de Modulação	Potência Máxima de Saída (W)
SEQÜÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	700K7D	GFSK	0,0137
SEQÜÊNCIA DIRETA	2.400,0 a 2.483,5	1M31F7D	GFSK	0,013

Ensaio de SAR não aplicável.

O produto é um kit de sistema de microfone sem fio, composto de 2 unidades de Microfones (TX), 2 unidades de Receptores para telefone celular (RX), 1 unidade de Receptor para câmera (RX) e Estojo de carregamento (Base), operando na banda SRD.

Conexão sem fio (DSSS).

O produto pode ser comercializado nas cores branco e preto.

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva

Gerente de Certificação e Numeração

SHURE

Produtos ▾

Descobrir ▾

Suporte ▾

Brazil

Where to Buy

Tech Portal

ShureCloud



Pesquisar

**BLX24/SM58** Sistema Vocal Sem Fio com SM58

Visão geral

Suporte ao produto

Comprar >

... / Blx wireless / BLX24/SM58

BLX24/SM58

Sistema Vocal Sem Fio com SM58 SKU: BLX24/SM58-J10

Faixa de frequência:

J10

Cápsula de Microfone:



SM58

Comprar >

VISÃO GERAL



O Sistema Vocal Sem Fio BLX24/SM58 da Shure combina som de qualidade profissional com configuração simples e até 14 horas de operação com bateria para proporcionar máxima versatilidade e desempenho de áudio lendário pronto para uso. O sistema inclui receptor de mesa com um canal BLX4, lendário transmissor handheld SM58, presilha para microfone, fonte de alimentação, 2 pilhas AA e guia do usuário.

DETALHES



NA CAIXA



Componentes

Tudo (2)

Receptores (1)

transmissores GLX-D+ (1)



BLX2/SM58

Transmissor de mão BLX2/SM58
com cápsula SM58

Saiba Mas



BLX4

Receptor de Um Canal

Saiba Mas

Produtos Relacionados

Tudo (6)

Produtos Comparáveis (3)

Acessórios Opcionais (3)



WA713

Alça colorida para transmissor BLX2
com SM58 e cápsula Beta58A



Saiba Mas



URT2

URT2: compartimento de rack para
BLX4, BLX88 e GLXD4

Saiba Mas



WA621

Tampões de antena de ID Cor WA621
para PG, SM e transmissores sem fio
portáteis Beta

Saiba Mas



BLX24/B58

Sistema Vocal Sem Fio com
Microfone Beta 58A

Saiba Mas



BLX24/B58

Sistema Vocal Sem Fio com
Microfone Beta 58A



Especificações

Sensibilidade do microfone

-37dB V ± 2dB em 1 KHz, 94dB SPL

Modo modulação sem fio

GFSK 2 Mbps

Transmissão sem fio

Salto de frequência adaptável (AFH) de 2,4 GHz

Alcance da transmissão

Versão para celular: Até 1000ft (300m) para LOS/200ft (60m) para NLOS

Versão para câmera: Até 1000ft (300m) para LOS/130ft (40m) para NLOS

Padrão polar do microfone

Omnidirecional

Resposta de frequência

20Hz–20kHz

Relação sinal/ruído

> 70dB

Nível de pressão de som

115dB SPL

Profund bits

24 bits

Taxa de amostragem

48 kHz

Tensão da bateria

TX: 3,87V

RX versão para câmera: 3,87V

Estojo carregamento versão para celular: 3,8V

Estojo carregamento versão para câmera: 3,8V

Capacidade da bateria

TX: 97 mAh

RX versão para câmera: 145 mAh

Estojo carregamento versão para celular: 750 mAh

Estojo carregamento versão para câmera: 1950 mAh

Tempo de funcionamento

TX: Aprox. 10 horas

RX versão para câmera: Aprox. 9 horas

Estojo carregamento versão para celular: > 2 vezes recarga para 2 TX
ao mesmo tempo

Estojo de carregamento versão para câmera: Recarga > 3 vezes para
todos os TX e RX ao mesmo tempo

Tempo de carregamento

TX: Aprox. 1,5 horas

RX versão para câmera: Aprox. 1,5 horas

Estojo carregamento versão para celular: < 1,5 hora

Estojo carregamento versão para câmera: < 2 horas

Temperatura de carregamento

0°C a 45°C

Temperatura operacional

-10°C a 45°C

Dimensões

TX: Aprox. 26mm x 9,9mm (1,0" x 0,4")

RX versão para celular: Aprox. 40mm x 16,5mm x 9mm (1,6" x 0,6" x 0,4")

RX versão para câmera: Aprox. 40mm x 25,7mm x 20,5mm (1,6" x 1,0" x 0,8")

Estojo carregamento versão para celular: Aprox. 75,8mm x 49,8mm x 35mm
(3,0" x 2,0" x 1,4")

Estojo carregamento versão para câmera: Aprox. 86mm x 54mm x 39mm
(3,4" x 2,1" x 1,5")

Peso

TX: Aprox. 9g (0,3oz)

RX versão p/celular: Aprox. 6g (0,2oz)

RX versão para câmera: Aprox. 14,8g (0,5oz)

Estojo carregamento versão para celular: Aprox. 65,6g (2,3oz)

Estojo carregamento versão para câmera: Aprox. 111g (3,9oz)

* Os dados fornecidos acima se baseiam em resultados de testes de laboratório.

Nota:

1. A versão para câmera tem duração de bateria de 40 horas, enquanto a versão para celular tem duração de bateria de 30 horas com o estojo de carregamento.
2. Versão para celular: A transmissão sem fio pode alcançar até 1000ft (300m) para linha de visão direta (LOS) e 197ft (60m) sem visão direta (NLOS). Versão para câmera: A transmissão sem fio pode alcançar até 1000ft (300m) para linha de visão direta (LOS) e 131ft (40m) sem visão direta (NLOS).
3. A função de reprodução sem necessidade de desconectar não é suportada ao conectar o RX versão para câmera a uma câmera.
4. A função de gravação de vídeo com controle do TX apenas é possível com celulares que permitem iniciar e concluir a gravação de vídeo ou tirar fotos com um único pressionamento do botão de volume.
5. Desembale, remova o filme isolante e recoloque-o novamente no estojo de carregamento. O TX e o RX emparelharão automaticamente e você poderá começar a gravar sem quaisquer atrasos.
6. O RX versão para câmera suporta a troca entre os modos mono e estéreo apenas quando a entrada de áudio de 3,5mm está conectada a uma câmera.



Razão Social: Carvalho Miranda Equipamentos Ltda	CNPJ: 36.839.023/0001-31	
Nome de Fantasia: Carvalho Miranda Equipamentos	IE: 167.533.919 ME	
Endereço: Avenida Manoel Novais, nº 911, Andar 01, Oséas, Serrinha/BA, CEP: 48.700-000		
E-mail: licitawmp@gmail.com	Tel.: (75) 98239-7849	
Banco: 001 – Banco do Brasil	Agência: 0225-9	CC: 69281-6
Representante: Wisley Miranda Pinto	CPF: 022.558.385-24	RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)
Nacionalidade: Brasileiro	Estado Civil: Solteiro	Profissão: Empresário
Endereço Residencial: Rua Basílio Cordeiro, nº 760, Centro, Serrinha/BA, CEP: 48700-000		

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM
Ref.: Pregão Eletrônico nº 032/2026

Carvalho Miranda Equipamentos Ltda, inscrito(a) no CNPJ nº. 36.839.023/0001-31, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Wisley Miranda Pinto, portador(a) da Carteira de Identidade no 11.678.543-81 e do CPF no 022.558.385-24, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

CARIMBO

Serrinha/BA, 25 de maio de 2026

36.839.023/0001-31
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
AV Manoel Novais. 911- 1ª andar. Oséas
CEP: 48 700-000 - Serrinha-BA

Wisley Miranda Pinto
Carvalho Miranda Equipamentos Ltda
Sócio-Administrador
CPF: 022.558.385-24 RG: 11.678.543-81 (SSP/BA)