

AO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055/2012 – TJAM

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: Berry Ind. e Com. de Estofados Ltda

ENDEREÇO: Rod. Br.277, nr. 4544, CIC, Curitiba, Estado do Paraná.

TELEFONE: FAX: 41-3322-6904/3291-9227

CNPJ: 14.034.184/0001-15

BANCO SANTANDER: AGÊNCIA: 2027 CONTA CORRENTE: 130011377

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90566410-73

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 00620081-4

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): gdedu_gdedu@hotmail.com / edson@gdedu.com.br

CÓDIGO	ITEM	QUANT	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
BR0020680/0001	1	1500	Cadeira escritório, cadeira escritório	400,90	601.350,00

DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORME EDITAL:

CADEIRA ESCRITÓRIO, CADEIRA ESCRITÓRIO

Assento: Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de no mínimo 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc.

Medidas do Assento:

Profundidade mínima 460 mm;

Largura mínima 490 mm;

Altura do assento em relação ao piso:

440 mm mínimo e 540 mm máximo.

Encosto: Encosto interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc.

Medidas do Encosto:

Altura mínima 460 mm; Largura

mínima 430 mm .

Suporte do Apoio-braços regulável de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado;

Dimensões externas aproximadas 255 x 82 mm;

Regulagem vertical com 7 estágios.

Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, em tubo de aço de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos; Bucha guia para o pistão: injetada em resina de engenharia poliacetal "alta resistência ao desgaste" ; Pistões a gás para regulagem de altura e fixados ao tubo central através de porca; Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente;

Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado (acabamento e proteção à coluna central), elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo;

Base: 5 patas polida em poliamida (nylon 6), resistência mecânica e resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação; Sistema de acoplamento a coluna central.

Tecido (encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta.

Espuma (encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- 1- Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

- 2- Deverá acompanhar a proposta, catálogo do produto, em língua portuguesa, com nível de informação suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe, demonstrando a adequação da linha de móveis da licitante às especificações requeridas no Termo de Referência (Anexo I).



Edson Tadeu Bosa Junior
Procurador

Curitiba, 06 de novembro de 2012.