

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2012.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. ANDRÉ ARAUJO, S/N – ALEIXO
MANAUS – AM

PROCESSO. Nº 008288/2012
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2012

PROPOSTA DE PREÇOS

Damos pela presente nossa cotação de preços para o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	UNITÁRIO	TOTAL
01	Cadeira escritório Assento: Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de no mínimo 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Encosto: Encosto interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Encosto: Altura mínima 460 mm; Largura mínima 430 mm. Suporte do Apoia-braços regulável de aço estrutural revestido em poliuretano pré- polímero integral skin, texturizado; Dimensões externas aproximadas 255 x 82 mm; Regulagem vertical com 7 estágios. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, em tubo de aço de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos; Bucha guia para o pistão: injetada em resina de engenharia poliacetal "alta resistência ao desgaste" ; Pistões a gás para regulagem de altura e fixados ao tubo central através de porca; Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente; Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado (acabamento e proteção à coluna central), elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo; Base: 5 patas polida em poliamida (nylon 6), resistência mecânica e resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação; Sistema de acoplamento a coluna central. Tecido (encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. MARCA: MADELIDER	1.500	PÇ	323,99	485.985,00
	UNITÁRIO: (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)				

VALOR TOTAL:	R\$ 485.985,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
---------------------	---

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

" EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "

GARANTIA :	CINCO ANOS
VALIDADE DA PROPOSTA :	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO :	30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA :	30 (TRINTA) DIAS
LOCAL DE ENTREGA :	CONFORME EDITAL
BANCO :	BANCO BRASIL S/A
AGÊNCIA :	AG. 4073-8 - RJ
CONTA CORRENTE :	9724-1

Atenciosamente
RB MOURÃO.ME


Raphael B. Mourão
RG.: 110201548 - IFP/RJ
CIC 073.913.887-18
Diretor

RB Mourão^{ME}