

Zimbra**adriano.soares@tjam.jus.br**

FW: pregão 2\2013 GRUPO 01 E 02

De : WD EMPREEDIMENTOS
<wdempreendimentos@hotmail.com>

Seg, 11 de Mar de 2013 09:32

 1 anexo

Assunto : FW: pregão 2\2013 GRUPO 01 E 02

Para : cpl@tjam.jus.br

catalogo.

From: wdempreendimentos@hotmail.com
To: cpl@tjam.jusbr
Subject: FW: pregão 2\2013 GRUPO 01 E 02
Date: Sat, 9 Mar 2013 03:52:10 +0300

em anexo,

From: wdempreendimentos@hotmail.com
To: cpl@tjam.jus.br
Subject: FW: pregão 2\2013 GRUPO 01 E 02
Date: Fri, 8 Mar 2013 22:05:23 +0300

anexo,

favor confirmar recebimento de 03 emails com documentos.

From: wdempreendimentos@hotmail.com
To: cpl@tjam.jus.br
Subject: FW: pregão 2\2013 GRUPO 01 E 02
Date: Fri, 8 Mar 2013 21:56:51 +0300

EM ANEXO,

From: wdempreendimentos@hotmail.com
To: cpl@tjam.jus.br
Subject: FW: pregão 2\2013 GRUPO 01 E 02
Date: Fri, 8 Mar 2013 21:47:53 +0300

em anexo,

From: wdempreendimentos@hotmail.com

To: cpl@tjam.jus.br
Subject: pregão 2\2013
Date: Fri, 8 Mar 2013 20:12:26 +0300

Sr. Pregoeiro,

Solicitamos prorrogação para apresentação de toda a documentação via sistema comprasnet. pois arrematamos 02 lotes, e estamos adequando valores.

at,

W D EMPREENDIMENTOS



CATALOGO TJ AMAZONAS MOBILESCO.pdf
320 KB

GRUPO 01

ITEM 01



MODELO:2008B

Poltrona tipo Diretor Características: Assento: Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de no mínimo 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Encosto: Encosto interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Encosto: Altura mínima 460 mm; Largura mínima 430 mm. Suporte do Apoia-braços regulável de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado; Dimensões externas aproximadas 255 x 82 mm; Regulagem vertical com 7 estágios. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, em tubo de aço de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos; Bucha guia para o pistão: injetada em resina de engenharia poliacetal "alta resistência ao desgaste" ; Pistões a gás para regulagem de altura e fixados ao tubo central através de porca; Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente; Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado (acabamento e proteção à coluna central), elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo; Base: 5 patas polida em poliamida (nylon 6), resistência mecânica e resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação; Sistema de acoplamento a coluna central. Tecido (encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m3 com espessura mínima de 50 mm

ITEM 02



MODELO: 5001

Cadeira tipo Presidente Características: Medidas do Encosto: Altura mínima 1340 mm; Largura mínima 470 mm ; Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Assento: Parte interna: compensado multilâminas de madeira moldada a quente com pressão, espessura mínima de 10,5 mm; Apóia-cabeça: com regulagem de inclinação e espuma injetada em poliuretano flexível. Suporte para encosto: regulagem de altura em chapa de aço de no mínimo 6,00 mm; Apóia-braços: regulagem da altura e abertura, exclusivos da poltrona; Coluna de regulagem de altura a gás (2 estágios), em tubo de aço de no mínimo 50,8 mm e no mínimo 1,50 mm de espessura; Base: 5 patas polida de alumínio injetado de alta resistência; Encosto fixo na altura, com regulagem de apoio lombar; Regulagem da tensão através de manivela lateral; Sistema anti-impacto, impedindo o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento; Rodízio com controle de frenagem e capa protetora; Tecido (apoia-cabeça, encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (apoia-cabeça, encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Garantia: 5 anos

GRUPO 02

ITEM 01



MODELO: MME30

Mesa de MDF de 25 mm x 600 mm de profundidade x 1200 mm de largura e 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, com duas gavetas com puxadores e passa-fio. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por duas colunas com pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. Características: O tampo de painel revestido por duas faces com laminado melamínico com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 2,5 mm da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster. A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 2,5 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado ou de alumínio tubular oval. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Fechadura das gavetas com chaves dupla escamoteável. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos.

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 02



MODELO: MM-14

Mesa de MDF de 25 mm em forma de " L " com dimensões de 1600 x 1400x 600 x 750 mm de altura com tampos de canto arredondados, com três gavetas de MDF e puxadores. Fixado a uma estrutura de aço, constituída por três colunas e com um pedestal redondo. Características: O tampo de painel de MDF revestido pelas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão com textura de madeira. As bordas revestidas com fita de PVC com raio mínimo de 2,5 mm da mesma cor do tampo. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Acabamento em pintura em pó epóxi-poliéster A fixação das peças em MDF entre si ou na estrutura através de parafusos com buchas metálicas. O perfil de material plástico maciço e flexível será boleado da superfície do tampo com raio de borda mínimo de 2,5 mm, encaixado sob pressão e a quente em um canal aberto em todo contorno das bordas do tampo, garantindo fixação permanente entre os materiais. União entre as várias partes da estrutura de aço através de solda utilizando o processo tipo MIG (Metal Inert Gás) ou similar. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado ou de alumínio tubular oval. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Cor marfim natural ou similar. Norma: ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais. Garantia: 5 anos.

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 03



MODELO: MM-17

Mesa de reunião dotada de calhas para passagem de fiação, com dimensões de 2000 mm de largura x 1000 mm de profundidade e 750 mm de altura. Características: Com tampo duplo sendo de MDF com espessura de 36 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão o tampo inferior em MDF pintado em gofrato preto. Os bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm, fixados com adesivo termo-fusível da mesma cor do tampo. Todas as partes metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura em pó-epóxi-poliéster. Tâmpas compostas devem vir acompanhadas de elementos conectores metálicos com mesmo padrão de acabamento especificado para os demais. Estrutura painel duplo e painel frontal em MDF pintado em gofrato preto. Passa-fio revestido de BP, com superfície texturizada, na cor preta ou outra a ser definida pela engenharia. Cor marfim natural ou similar. Norma: ABNT NBR 13967 classificação e característica físicas e dimensionais. ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos.

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 04



MODELO: AM01

Armário alto com duas portas pivotantes, com dimensões de 800 mm de profundidade x 450 mm de largura com altura de 1600 mm. Características: Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo de MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melamínico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Porta com dobradiça metálicas cromadas permitindo a abertura de 180°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Observação: -os suportes para as prateleiras referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L". -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos.

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 05



MODELO: AM-02

Armário médio com duas portas pivotantes, com dimensões de 800 mm de profundidade x 450 mm de largura com altura de 1200 mm. Características: Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo de MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melaminico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Porta com dobradiça metálicas cromadas permitindo a abertura de 180° Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Observação: -os suportes para as prateleiras referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L". -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos.

ITEM 06



MODELO: AM-03

Armário baixo com duas portas pivotantes, com dimensões de 800 mm de profundidade x 450 mm de largura com altura de 800 mm. Características: Corpo, tampo, portas, prateleiras e fundo de MDF, com espessura mínima de 18 mm, revestido com laminado melaminico de BP. Bordos retos encabeçados com fita em PVC. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálicos. Porta com dobradiça metálicas cromadas permitindo a abertura de 180°. Cada porta com puxador inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Observação: -os suportes para as prateleiras referente aos armários, deverão ser em aço e formato "L". -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. Garantia: 5 anos.

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 07



MODELO: GM-04

Gaveteiro volante com dimensões de 500 mm x 400 mm e 600 mm de altura possuindo três gavetas e puxadores. Características: Tampo com MDF de no mínimo de 22 mm revestidos com baixa pressão. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 10 mm. Todas as bordas devem ser revestidas de PVC da mesma cor do móvel. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálico com sistema excêntrico. As gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço revestidas em MDF de 15 mm de espessuras Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Observação: -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. Garantia: 5 anos.

ITEM 08



MODELO: AM-20

Armário arquivo com 4 gavetas pasta suspensa com dimensões de 50mm x 1600 mm x 500 mm, possuindo quatro gavetas e puxadores, com espaço acima das gavetas. Características: Tampo com MDF de no mínimo de 22 mm revestidos com baixa pressão. Bases, laterais e portas das gavetas com MDF com o mínimo 10 mm com a mesma cor do móvel. Todas as bordas devem ser revestidas de PVC da mesma cor do móvel. Montagem do corpo através de dispositivos de fixação metálico com sistema excêntrico. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico cromado ou niquelado. Fechadura com chaves dupla escamoteável. Observação: -não poderá existir parafuso aparente nas laterais e no fundo do armário. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13961 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14048 estabelece os diferentes tipos de puxadores utilizados em móveis. Garantia: 5 anos.

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 11



MODELO: MM-16

Mesa de reunião com diâmetro de 1200 mm e altura de 750 mm com apoio. Características: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordos retos encabeçados com fita em PVC de 2 mm com arestas usinadas da mesma cor do tampo. Os apoios confeccionados com perfis tubulares ou chapas dobradas ou estampadas de aço carbono. Tratamento anticorrosivo em acabamento com pintura em pó epóxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das estruturas devem possuir fechamento metálicos ou em material injetado. Cor marfim natural ou similar. Normas: ABNT NBR 13966 classificação e característica físicas e dimensionais. Garantia: 5 anos

MOBILESCO INDÚSTRIA LTDA – ME

ITEM 14



MODELO: ET-04

Estação de trabalho composta de quatro pontos constituídos de superfície fixada em divisórias médias, de dimensões de 1200 (L1) x 1200 (L2) x 600 (p) x 750 (h) mm. Com as divisões de espessura 35 mm (e). Características: Tampo único ou composto de três peças, em MDF, com espessura de 25 mm. Revestido de laminado melamínico de baixa pressão. Bordos com fita em PVC de 2 mm, com na mesma tonalidade do tampo. Espessura mínima de componentes metálicos de 1,2 mm. As divisórias de 300 mm de altura, placas laminadas de MDF, em ambas as faces da divisórias. Na cor marfim Normas: ABNT NBR 13966 móveis de escritório para estação de trabalho classificação e característica físicas e dimensionais. Garantia: 5 anos