

AO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2013 – TJAM

PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: Berry Ind. e Com. de Estofados Ltda
ENDEREÇO: Rod. Br.277, nr. 4544, CIC, Curitiba, Estado do Paraná.
TELEFONE: FAX: 41-3322-6904/3291-9227
CNPJ: 14.034.184/0001-15
BANCO BRADESCO: AGÊNCIA: 1886 - CONTA CORRENTE: 34075-8
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 90566410-73
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:00620081-4
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): edson@gdedu.com.br

LOTE	CÓDIGO	ITEM	QUANT	ESPECIFICAÇÕES	Valor Unitário	Valor Total
1	BR0020680/0001	15	154	Poltrona tipo Diretor Detalhamento do Item: Características: Assento: Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de no mínimo 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Encosto: Encosto interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm; Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Medidas do Encosto: Altura mínima 460 mm; Largura mínima 430 mm. Suporte do Apoia-braços regulável de aço estrutural revestido em	R\$ 390,00	60.060,00

				poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado; Dimensões externas aproximadas 255 x 82 mm; Regulagem vertical com 7 estágios. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, em tubo de aço de 1,50 mm; Acabamento em pintura eletrostática automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos; Bucha guia para o pistão: injetada em resina de engenharia poliacetal “alta resistência ao desgaste”; Pistões a gás para regulagem de altura e fixados ao tubo central através de porca; Movimento de rotação da coluna sobre rolamento de esferas tratadas termicamente; Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado (acabamento e proteção à coluna central), elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo;		
--	--	--	--	---	--	--

				Base: 5 patas polida em poliamida (nylon 6), resistência mecânica e resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação; Sistema de acoplamento a coluna central. Tecido (encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm. Conforme Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Garantia: 5 anos		
--	--	--	--	--	--	--

1	BR0020680/0001	16	20	Cadeira tipo Presidente R\$ 1.050,00 21.000,00 Detalhamento do Item: Características: Medidas do Encosto: Altura mínima 1340 mm; Largura mínima 470 mm ; Medidas do Assento: Profundidade mínima 460 mm; Largura mínima 490 mm; Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 540 mm máximo. Assento: Parte interna: compensado multilâminas de madeira moldada a quente com pressão, espessura mínima de 10,5 mm; Apóia-cabeça: com regulagem de inclinação e espuma injetada em poliuretano flexível. Suporte para encosto: regulagem de altura em chapa de aço de no mínimo 6,00 mm; Apóia-braços: regulagem da altura e abertura, exclusivos da poltrona; Coluna de regulagem de altura a gás (2 estágios), em tubo de aço de no mínimo 50,8 mm e no mínimo 1,50 mm de espessura; Base: 5 patas polida de alumínio injetado de alta resistência; Encosto fixo na altura, com regulagem de apoio lombar;	
---	----------------	----	----	---	--

				Regulagem da tensão através de manivela lateral; Sistema anti-impacto, impedindo o retorno brusco do encosto contra o usuário no destravamento; Rodízio com controle de frenagem e capa protetora; Tecido (apoia-cabeça, encosto e assento): Revestimento 100% polyester na cor preta. Espuma (apoia-cabeça, encosto e assento): em poliuretano flexível, densidade de 50 a 55 kg/m3 com espessura mínima de 40 mm. Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Garantia: 5 anos		
						R\$ 81.060,00

Valor Total do Lote: R\$ 81.060,00 (Oitenta e um mil e sessenta reais)

Marca: Adattare

Modelos:

Item 15 – Tecno Alta – Pagina 49 do catálogo e anexos.

Item 16 – King Pres Gir u Época Pres Gir ambas com base cromada – Pagina 46 do catálogo.

Fabricante: Atividade / Rhodes

GARANTIA DO PRODUTO: 5 (cinco) anos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observações:

- 1- Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.



Edson Tadeu Bosa Junior
Procurador

Curitiba, 22 de março de 2013.