

Proposta de Fornecimento
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Pregão Eletrônico nº 212021

A empresa Julean Decorações Ltda, nome fantasia Angel Decorações, inscrita no CNPJ (MF) nº 10.525.127/0001-88 e inscrição estadual nº 001/102923.00-99, estabelecida no(a) Avenida Olavo Bilac, 150 – Cerâmica – Juiz de Fora – MG , CEP : 36080-350, Telefone: (32) 3217-4612, apresenta a proposta de preço:

Fornecimento e Instalação Conforme termo de referência

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF	Quantidade	Valor (R\$)	Valor total (R\$)
01	Película adesiva de proteção solar (insulfilm Profissional) Detalhamento do item: para controle solar, dos tipos 25%, 50%, 75% e 100%. Incluído o serviço de aplicação e a remoção de películas existentes, se necessário	3500 m²	R\$ 58,99	R\$ 206.465,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:				R\$ 206.465,00

Validade da proposta: R\$ 206.465,00 (duzentos e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Fone: (32) 3217-4612 - E-mails: juleanif@gmail.com / juleanif01@gmail.com - Representante legal da empresa / responsável pela assinatura do contrato: Ângela Euzébio Fernandes - RG: 10.116.151/SSP-MG / CPF: 033.649.476-94

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Entrega/Execução: 30 (trinta) dias;

Marca: Insulglass

Garantia: 03 (três) anos;

Dados bancários: Banco do Brasil – Agência: 24-8 – C/C: 126840-6.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Tel.: (32) 3217-4612

Showroom Av. dos Andradas, 1005 | Morro da Glória | Juiz de Fora | Minas Gerais

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho), no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DA EMPRESA:

Razão Social: Julean Decorações Ltda
CNPJ/MF: 10.525.127/0001-88
Endereço/ Tel./Fax: Avenida Olavo Bilac, 150 – Cerâmica
Telefone: (32) 3217-4612
CEP: 36080-350
Cidade/UF: Juiz de Fora - MG
E-mail: juleanjf@gmail.com
Banco: Banco do Brasil – Agência: 24-8 – C/C: 126840-6.

DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: Ângela Euzébio Fernandes
Endereço: Rua Mamede de Camilo, nº 95 – Bairro: Cerâmica
CEP: 36080-420
Cidade/UF: Juiz de Fora - MG
CPF/MF: 033.649.476-94
Cargo/Função: Sócia Administradora
Cart. identidade nº: 10.116.151
Expedido por: SSP-MG
Nacionalidade: Brasileira

Juiz de Fora, 27 de Maio de 2021.


ANGELA EUZÉBIO

RG: 10.116.151/SSP-MG
CPF: 033.649.476-94

Tel.: (32) 3217-4612

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Charcoal 20 - Película Standard Insulglass

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Camada Externa de Proteção Antirrisco
- Camadas de Plástico PET - Tereftalato de Polietileno
- Adesivo acrílico sensível à pressão
- Camada protetora removível (*liner*)

	Propriedade	Valores	Unidade	Método de Teste
Gerais	Espessura Total	82	µm	Medição Padrão
	Espessura do Adesivo PS	20	µm	
Ópticas	VLT	18	%	Medição Padrão
	VLR	08	%	
	TSER	38	%	
	Rejeição de Raios UV	96	%	

PROPRIEDADES ÓPTICAS

VLT - Visibilidade Luminosa Transmitida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que passa através de uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

VLR - Visibilidade Luminosa Refletida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que é refletida por uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

TSER - Total de Energia Solar Rejeitada é a razão entre o total geral da energia na escala completa de ondas solares (entre 300 e 2100 nanômetros) que são impedidas de passar através de um vidro com a película e o total de energia solar que está incidindo no vidro.

Rejeição de Raios Ultra Violeta é a razão entre a energia solar na escala de 300 até 380 nanômetros que é rejeitada por um vidro com determinada película instalada e o total de energia Ultra Violeta que incide sobre a superfície do vidro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Charcoal 70 - Película Standard Insulglass

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Camada Externa de Proteção Antirrisco
- Camadas de Plástico PET - Tereftalato de Polietileno
- Adesivo acrílico sensível à pressão
- Camada protetora removível (*liner*)

	Propriedade	Valores	Unidade	Método de Teste
Gerais	Espessura Total	82	µm	Medição Padrão
	Espessura do Adesivo PS	20	µm	
Ópticas	VLT	68	%	Medição Padrão
	VLR	19	%	
	TSER	45	%	
	Rejeição de Raios UV	97	%	

PROPRIEDADES ÓPTICAS

VLT - Visibilidade Luminosa Transmitida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que passa através de uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

VLR - Visibilidade Luminosa Refletida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que é refletida por uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

TSER - Total de Energia Solar Rejeitada é a razão entre o total geral da energia na escala completa de ondas solares (entre 300 e 2100 nanômetros) que são impedidas de passar através de um vidro com a película e o total de energia solar que está incidindo no vidro.

Rejeição de Raios Ultravioleta é a razão entre a energia solar na escala de 300 até 380 nanômetros que é rejeitada por um vidro com determinada película instalada e o total de energia Ultra Violeta que incide sobre a superfície do vidro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Grafite 05 - Película Standard Insulglass

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Camada Externa de Proteção Antirrisco
- Camadas de Plástico PET - Tereftalato de Polietileno
- Adesivo acrílico sensível à pressão
- Camada protetora removível (*liner*)

	Propriedade	Valores	Unidade	Método de Teste
Gerais	Espessura Total	82	µm	Medição Padrão
	Espessura do Adesivo PS	20	µm	
Ópticas	VLT	05	%	Medição Padrão
	VLR	08	%	
	TSER	41	%	
	Rejeição de Raios UV	99	%	

PROPRIEDADES ÓPTICAS

VLT - Visibilidade Luminosa Transmitida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que passa através de uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

VLR - Visibilidade Luminosa Refletida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que é refletida por uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

TSER - Total de Energia Solar Rejeitada é a razão entre o total geral da energia na escala completa de ondas solares (entre 300 e 2100 nanômetros) que são impedidas de passar através de um vidro com a película e o total de energia solar que está incidindo no vidro.

Rejeição de Raios Ultra Violeta é a razão entre a energia solar na escala de 300 até 380 nanômetros que é rejeitada por um vidro com determinada película instalada e o total de energia Ultra Violeta que incide sobre a superfície do vidro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Grafite 50 - Película Standard Insulglass

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Camada Externa de Proteção Antirrisco
- Camadas de Plástico PET - Tereftalato de Polietileno
- Adesivo acrílico sensível à pressão
- Camada protetora removível (*liner*)

	Propriedade	Valores	Unidade	Método de Teste
Gerais	Espessura Total	82	µm	Medição Padrão
	Espessura do Adesivo PS	20	µm	
Ópticas	VLT	50	%	Medição Padrão
	VLR	05	%	
	TSER	30	%	
	Rejeição de Raios UV	95	%	

PROPRIEDADES ÓPTICAS

VLT - Visibilidade Luminosa Transmitida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que passa através de uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

VLR - Visibilidade Luminosa Refletida é a razão entre a energia solar visível na escala de 380 até 780 nanômetros que é refletida por uma certa vidraça e o total de energia solar visível que incide no vidro.

TSER - Total de Energia Solar Rejeitada é a razão entre o total geral da energia na escala completa de ondas solares (entre 300 e 2100 nanômetros) que são impedidas de passar através de um vidro com a película e o total de energia solar que está incidindo no vidro.

Rejeição de Raios Ultra Violeta é a razão entre a energia solar na escala de 300 até 380 nanômetros que é rejeitada por um vidro com determinada película instalada e o total de energia Ultra Violeta que incide sobre a superfície do vidro.