

Ao Órgão 925866 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. Pregão Eletrônico N° 372021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	BEBEDOURO DE PRESSÃO DETALHAMENTO DO ITEM: -TIPO: PRESSÃO; -CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: ENTRE 4 E 6 L/H; -FILTRO INTERNO; -TENSÃO: 110 V; -MATERIAL: AÇO INOX; -SERPENTINA NA PARTE EXTERNA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: LIBELL FABRICANTE: PRESS MODELO/VERSÃO: PRESS	UNIDADE	15,00	700,00	10.500,00
				Valor total da proposta:	10.500,00

O valor total dessa proposta é de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Dados Comerciais:

Banco:237 Banco Bradesco

Conta: 13753-7

Agencia: 2688

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias

Prazo de entrega: 15 (Quinze) dias uteis

Prazo para pagamento: 30 (Trinta) dias

Local de entrega Conforme edital

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Observações:

Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

São Paulo, 4 de Agosto de 2021

Representante Legal	
	
Roberto Santos Oliveira	
RG: 30.796.171-0	CPF: 347.174.308-16

Purificador Press

Funcional e robusto, assim é purificador de água Press. Com maior rendimento e seu sistema sintetizado de tripla filtração, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade. O Purificador Press tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

Características

- Gabinete sem emendas.
- Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto.
- Base plástica de alto impacto.
- Pia em aço inox polido.
- Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água.
- Conexões hidráulicas internas em material atóxico.
- Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório.
- Refrigerado por compressor.
- Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura.
- Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtração.
- Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

