



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

APÊNDICE
PLANILHA DE VALOR ESTIMADO

GRUPO 1						
ITEM	CÓDIGO LICITAÇÃO SIASG/CATMAT	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BR0014303	Sofá (1 lugares) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Sofá de um lugar estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões de 1400 mm de largura x 750 mm de profundidade x 850 mm de altura. Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura. Cor bege. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 15164 classificação e características físicas e dimensionais de móveis estofados ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima 5 anos	UND.	7	R\$ 2.109,45	R\$ 14.766,15
2	BR0014303	Sofá (2 lugares) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Sofá de dois lugares estofado, tecido, dotado de apoio para braços de dimensões de 1800 mm de largura x 750 mm de profundidade x 850 mm de altura. Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura. Cor bege. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 15164 classificação e características físicas e dimensionais de móveis estofados ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima 5 anos	UND.	67	R\$ 2.833,34	R\$ 189.833,78
3	BR0014303	Sofá (3 lugar) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Sofá de um lugar fixo, estofado, tecido, dotado de apoio para braços, nas dimensões de 840 mm de largura x 750 mm de profundidade x 850 mm de altura. Estrutura de madeira maciça tratada ou em perfis metálicos pintados, dotados de cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto. Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade com mínimo de 140 mm de espessura. Cor bege. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 15164 classificação e características físicas e dimensionais de móveis estofados ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima 5 anos	UND.	5	R\$ 3.408,89	R\$ 17.044,45
TOTAL DO GRUPO						R\$ 221.644,38

ITEM 4						
4	BR0150664	Pottrona escritório (tipo presidente/executiva) Descrição/Características mínimas Pottrona giratória com espaldar alto com apoio de cabeça. Encosto e Assento: Estrutura do assento e encosto produzidos em polipropileno injetado, estofados com espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente com densidade controlada de 68 kg/m³ no assento e 60 kg/m³ no encosto. A estruturação interna a espuma é constituída de arame de aço, com diâmetro de 5,0 mm. Bordas do assento e encosto arredondadas. Encosto com regulagem de altura em 08 posições acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla moldagem de acionamento manual. Encosto com 1047 – 1197 mm (mínima e máxima) de altura do piso a face superior do mesmo. Elemento de união entre o assento e o encosto produzido em alumínio injetado em alta pressão. Dimensões aprox.: Acento: 50 x 50 cm (P x L); Regulagens: Suporte do encosto de alumínio fundido com oito posições de regulagem de altura e o assento com regulagem horizontal de profundidade em no mínimo 3 posições, mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento, com trava de inclinação em seis posições (estrutura em alumínio fundido); regulagem de tensão da mola do movimento de inclinação e regulagem de altura do assento composto por pistão a ar comprimido (a gás); Base: base giratória componentes do tubo central: mola amortecedora de alta resistência, com diâmetro do fio de aço-mola de no mínimo 5 mm, dimensionada para absorção de impactos (inclusive na regulagem mínima); Pé com cinco pés em alumínio fundido, acabamento em alumínio polido; Rodízios: corpo em poliamida, roldanas duplas em náilon natural injetado, com movimentos independentes, eixo vertical em aço, fixado à base através de anel de pressão em aço; Braços: Braços fixos. Estrutura dos braços fabricada em liga de alumínio (SAE 305), processo de injeção sob pressão. Apóia braços fabricados em espuma de poliuretano (PU) integral skin injetado. Braços fixados ao mecanismo através de parafusos M6 zincados. Revestimento: couro ecológico. Cor: Preto. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Relatório de ensaio para espuma, com base nas NBR's abaixo descritas, descrevendo o resultado obtido, emitido por laboratório creditado pelo INMETRO em nome do fabricante da poltrona/cadeira. - NBR 8515.03 Tensão e alongamento na ruptura - NBR 8516.03 Resistência ao rasgamento - NBR 8522.03 Resistência ao estiramento	UND.	60	R\$ 1.741,28	R\$ 104.476,80
TOTAL DO ITEM						R\$ 104.476,80

GRUPO 2						
5	BR0150664	Poltrona escritório (tipo presidente) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Poltrona tipo presidente reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência, na cor preto, rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Dimensões aprox.: acento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 75 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais eestabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Relatório de ensaio para espuma, com base nas NBR's abaixo descritas, descrevendo o resultado obtido, emitido por laboratório creditado pelo INMETRO em nome do fabricante da poltrona/cadeira. - NBR 8515:03 Tensão e alongamento na ruptura - NBR 8516:03 Resistência ao rasgamento - NBR 8537:03 Densidade aparente - NBR 8619:03 Resiliência de impacto - NBR 8797:03 Deformação permanente à compressão - NBR 8910:03 Resistência à compressão - NBR 9178:03 Determinação das características de queima - NBR 14961:03 Teor de queima em espuma Garantia mínima 5 anos.	UND.	140	R\$ 1.706,34	R\$ 238.887,60
6	BR0150664	Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Poltrona tipo diretor reclinável com braços em aço cromado e acabamento, estofadas em couro ecológico de alta resistência, na cor preto, rodízios com estrutura giratória em aço cromado com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado.Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Dimensões aprox.: acento: 53 x 53 cm (PxL); encosto: 60 x 53 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais eestabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Relatório de ensaio para espuma, com base nas NBR's abaixo descritas, descrevendo o resultado obtido, emitido por laboratório creditado pelo INMETRO em nome do fabricante da poltrona/cadeira. - NBR 8515:03 Tensão e alongamento na ruptura - NBR 8516:03 Resistência ao rasgamento - NBR 8537:03 Densidade aparente - NBR 8619:03 Resiliência de impacto - NBR 8797:03 Deformação permanente à compressão - NBR 8910:03 Resistência à compressão - NBR 9178:03 Determinação das características de queima - NBR 14961:03 Teor de queima em espuma Garantia mínima 5 anos.	UND.	120	R\$ 991,11	R\$ 118.933,20
7	BR0150664	Poltrona escritório (tipo diretor c/ rodízio) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Poltrona tipo diretor reclinável com braços com regulagem de altura, estofadas em couro ecológico de alta resistência, na cor preto, rodízios com estrutura giratória em poliuretano reforçado internamente em ferro fundido com 5 patas, acompanha em cada uma das patas rodízio em poliamida duplo injetado em nylon reforçado.Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Dimensões aprox.: acento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais eestabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Relatório de ensaio para espuma, com base nas NBR's abaixo descritas, descrevendo o resultado obtido, emitido por laboratório creditado pelo INMETRO em nome do fabricante da poltrona/cadeira. - NBR 8515:03 Tensão e alongamento na ruptura - NBR 8516:03 Resistência ao rasgamento - NBR 8537:03 Densidade aparente - NBR 8619:03 Resiliência de impacto - NBR 8797:03 Deformação permanente à compressão - NBR 8910:03 Resistência à compressão - NBR 9178:03 Determinação das características de queima - NBR 14961:03 Teor de queima em espuma Garantia mínima 5 anos.	UND.	160	R\$ 888,34	R\$ 142.134,40
				TOTAL DO GRUPO		R\$ 499.955,20

GRUPO 3						
8	BR0150664	Poltrona escritório (tipo diretor fixa) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Poltrona fixa tipo diretor com braços, estofadas em couro ecológico de alta resistência, na cor preto, pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Dimensões aprox.: acento: 50 x 50 cm (PxL); encosto: 50 x 50 cm (AxL); espessura da esponja: 0,6 cm. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais eestabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Relatório de ensaio para espuma, com base nas NBR's abaixo descritas, descrevendo o resultado obtido, emitido por laboratório creditado pelo INMETRO em nome do fabricante da poltrona/cadeira. - NBR 8515:03 Tensão e alongamento na ruptura - NBR 8516:03 Resistência ao rasgamento - NBR 8537:03 Densidade aparente - NBR 8619:03 Resiliência de impacto - NBR 8797:03 Deformação permanente à compressão - NBR 8910:03 Resistência à compressão - NBR 9178:03 Determinação das características de queima - NBR 14961:03 Teor de queima em espuma Garantia mínima 5 anos.	UND.	340	R\$ 669,45	R\$ 227.613,00

GRUPO 4								
12	BR0150664	Cadeira de auditório Descrição/Características mínimas Polttrona para auditório com assento e encosto rebatíveis através de sistema mecânico articulado tipo antipânico, com acionamento por mola que possibilita o retorno do assento e encosto à posição vertical. Estofados revestido em tecido sintético 100% poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas. Espuma em poliuretano injetado, densidade D50, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em madeira laminada e prensada de alta resistência com 15 mm de espessura moldada a quente e borda frontal curvada no assento. Altura do chão ao topo do encosto: 1000 mm. Entre-eixos: 55 mm Profundidade da poltrona aberta 710 mm. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de aproximadamente 80 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Estrutural lateral em aço totalmente revestida com madeira ou polímero. Pintura epóxi-pó na cor preta semi – brilho. Cor do tecido: azul marinho. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 17025 certificado de absorção sonora. ABNT NBR 11410 ensaio de impacto de assento e de encosto . ABNT NBR 13962 ensaio de resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima 5 anos	UND.	210	R\$	1.353,15	R\$	284.161,50
13	BR0150664	Polttrona auditório para obesos, até 400 kg Descrição/Características mínimas Polttrona para auditório com assento e encosto rebatíveis através de sistema mecânico articulado tipo antipânico, com acionamento por mola que possibilita o retorno do assento e encosto à posição vertical. Estofados revestido em tecido sintético 100% poliéster de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas. Espuma em poliuretano injetado, densidade D50, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, com conchas em madeira laminada e prensada de alta resistência com 158 mm de espessura moldada a quente e borda frontal curvada no assento. Altura do chão ao topo do encosto: 1000 mm. Profundidade da poltrona aberta 710 mm. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de aproximadamente 80 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Estrutural lateral em aço totalmente revestida com madeira ou polímero. Pintura epóxi-pó na cor preta semi – brilho. Cor do tecido azul marinho. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 17025 certificado de absorção sonora. ABNT NBR 11410 ensaio de impacto de assento e de encosto . ABNT NBR 13962 ensaio de resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços, a altura do assento em relação ao piso e capacidade de carga tem que estar de acordo com ABNT NBR 9050. Garantia mínima 5 anos	UND.	5	R\$	1.820,00	R\$	9.100,00
TOTAL DO GRUPO								
					R\$	293.261,50		

ITEM 14						
14	BR0150133	Longarina (3 lugares) Especificação Técnica: Descrição/Características mínimas Cadeira longarina tipo diretor 3 lugares, estofadas em couro ecológico de alta resistência, pés em estrutura fixa e inteiramente em ferro fundido com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi na cor preto. Espuma de poliuretano injetada de alta densidade com espessura mínima de 60 mm. Perfil de PVC nas bordas, braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Largura mínima de 420 mm. Profundidade do assento entre 400 mm e 440 mm. Base com estrutura em aço fixa preta. Revestida com em couro ecológico de alta resistência. Possibilidades de montagem, com dois, três ou quatro lugares Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as Normas: ABNT NBR 13962 classificação e característica físicas e dimensionais e estabilidade, resistência e durabilidade. ABNT NBR 14252 material têxtil para revestimento de móveis. Características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, de acordo com a NR17. Garantia mínima 5 anos.	UND.	320	R\$ 1.397,00	R\$ 447.040,00
TOTAL DO ITEM						R\$ 447.040,00
TOTAL GLOBAL						R\$ 2.524.444,48

OBS.: OS VALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO.

Manaus, 18 de setembro de 2017.

Cotado por
Hélida Valéria M. Telles de Souza
Chefe do Setor de Compras

Henrique Cerf Levy Neto
Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística

2

2

2

2

2

2

3

3

2

