

- Acessórios para Cabines Primárias e Subestações
 - Transformadores, Disjuntores, Cabos e Terminações
 - Estrados de Borracha e Luvas Isolantes
 - Equipamentos de Segurança NR10
 - Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta
- Acesse nosso site: www.mediatensao.com.br**

TRANSFORMADORES DE CORRENTE - INTERNO



BCS - 13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	UNID.	BCS-13
Classe de Tensão NBR	KV	15
NI = Nível de Isolamento	KV	34/110
Fator Térmico Máx. (vide inf. gerais)	x In	1,2 - 1,5
IP = Corrente Primária Máx.	A	Maior Corrente Primária
Se Corrente Primária Única	A	2500
Se Corrente Primária Dupla - Religável	A	1250x2500
Is = Corrente Secundária	A	1 - 5
Qt. de Secundários Máx.	Qt.	3*
Exatidão c/ 1 Secundário (Medição-M ou Proteção-P)		Carga Max.(VA) de Exatidão 1 secundário
Classe de Medição	0,3C	12,5 a 100
Classe de Medição	0,6C	200
Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância)	5B ou 10B	200(50VA)
Exatidão c/ 2 Secundários (M+P),(P+P),(M+M)		Carga Max.(VA) de Exatidão cada um dos 2 secundários
Classe de Medição	0,3C	2,5 a 25
Classe de Medição	0,6C	50
Classe de Proteção 10B ou 10A (Baixa ou Alta Reatância)	5B ou 10B	100(25VA)
Dimensões Orientativas	Unid.	BCS-13
Altura	mm	242
Comprimento	mm	260
Largura	mm	160
Fixação - Furo Diâm. 13 mm	mm	150x200
Peso Estimado	Kg	20