


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP, COM Sede na Rua Rio de Janeiro 145 – Bairro: Parque das Laranjeiras – Manaus –AM – Cep: 69.048-421, inscrita no CNPJ: 14.991.524/0001-04, Prestou serviços com as características abaixo descritas:

Contrato	Descrição	Data da Assinatura
4500083592	Fabricação e montagem de 01 (um) portão com blindagem eletromagnética para o Laboratório de Alta Tensão de Centro de Tecnologia da Eletronorte em Belém-Pará.	15.10.2014

A referida empresa, atendeu de maneira satisfatória, as condições contratuais assumidas perante a ELETROBRAS ELETRONORTE.

Belém (Pa), 05 de Fevereiro de 2016



Oswaldo Gonçalves dos Santos Filho
Centro de Tecnologia da Eletrobras Eletronorte-OCT

Estrelita
Estrelita Miranda Soares
Divisão de Transmissão do Pará-OTP
Eletrobras Eletronorte
Mat.: 4964


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


At: 06/2015

Atestamos que a empresa **Niely da Costa Oliveira - EPP**, CNPJ: 14.991.524/0001-04, registro cadastral nº 1244849 sediada à rua: Rio de Janeiro, nº 145 Bairro: Flores - Manaus/AM. Por meio do contrato: 4500083957 (PE.012-4-0195) Objeto: Serviço de contratação de empresa especializada de engenharia para construção de infraestrutura de Galpão para o Plano de Atendimento a Emergência - PAE, na SE Ji-Paraná, no Estado de Rondônia. Para os devidos fins de direito que esta empresa goza perante a este órgão de reconhecida idoneidade técnica, os serviços foram executados atendendo satisfatoriamente os requisitos de qualidade, com cumprimento dos prazos e demais condições de fornecimento, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Porto Velho (RO) 19 de Outubro de 2015.


Robinson Percy Holder
Regional de Transmissão de Rondônia - ORD


Eng. João Guilherme Moraes Moreira
Divisão de Engenharia de Operação
e Manutenção - ORDE/Civil
Mat.: 9141

CONTRATANTE:	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
CONTRATADA:	NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA - PAE - SUBESTAÇÃO SE JI PARANÁ - ORDJ
LOCAL:	SEJP - MUNICIPIO DE JI PARANA / RO

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação - Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Mobilização e Canteiro		
1.1	Mobilização	parc.	1
1.2	Abrigo provisório - Barracão de obra em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas interna.	m2	35
1.3	Placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado / vinil	m2	2
1.4	Administração local	gl	6
1.5	CREA-RO, PCMSO, PPRS E PCMAT	gl	1
1.6	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	gl	1
1.7	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima - Baixa Tensão	gl	1
2.0	Serviços preliminares		
2.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.	m2	1.110
2.2	Limpeza superficial com remoção de camada vegetal	m2	1.100
2.3	Escavação mecânica de material 1a. Categoria, proveniente de corte com trator	m3	442
2.4	Carga manual e mecanizada com remoção de entulhos, transporte em caminhão basculante 8 m3	m3	722
2.5	Transporte de material - bota-fora.	m3	722
3.0	Paredes e Painéis		
3.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez - singelo - 20 cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).	m2	192
3.2	Verga - contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. Mecânico, forma canaleta 18 m2/m3). (15x20), aço CA 60 5.0 (taxa de ferragem = 90 kg/m3).	m	5
3.3	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (espessura 20 cm), assentado com argamassa traço 1:6 (cimento e areia).	m	68,60
3.4	Parede-Placa cimentícia, placa e= 12mm, guia metálico galvanizado 142x38mm inferior e superior, montante 140x40x12mm, altura 1200 mm, parede 140mm, duas faces.	m2	123,25
3.5	Painel isotermico, nucleo de poliuretano de alta densidade 38-42 kg/m3, chapa aço prepintada 2x0,43 mm, espessura total do painel e=30mm, cor branco em duas faces (interna e externa), ref Galvanoaço BR G05, Isojoint Wall RAL 9003, sistema de fixação c/ parafuso autobrocante PB12-1/4" 14x5", arruela EPDM.	m2	746,08
4.0	Infra e Superestrutura		
	Movimento de solos		
4.1	Escavação manual de valas h <= 1,50 m	m3	180

Eng.º João Guilherme Moraes Moreira
 Divisão de Engenharia de Operação
 e Manutenção - ORDE/Civil
 Mat.: 9141

4.2	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m3	160
4.3	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m3	120
	Forma e cimbramento		
4.4	Forma madeira comp. resinada 12 mm p/estrutura reaprov. 2 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma	m2	456
	Armadura		
4.5	Lastro de pedra argamassada e=10cm	m2	50
4.6	Armadura em tela soldada nervurada Q-283 (AÇO CA-60 DN 6,0 mm c/10x10 cm) - Malha dupla - positivo e negativo - 2x4,48 kg/m2. Área 72 m2, incluindo espaçadores	kg	677
4.7	Barra de transferencia BTG16-CA 25, lisa, comprimento 50 cm, DN=16 mm, espaçamento cada 30 cm	un	75
4.8	Fundação, Pilares,Vigas, Laje - Armadura aço CA-50/60, diam. 5.0/6.0/6,3(1/4")-16(5/8"),fornecimento / corte (perda de 5%) / dobra / colocação.	kg	2.493
	Concreto		
4.9	Piso - Concreto usinado, estrutural fck=21 Mpa, espessura da camada 15 cm, incluindo transporte horizontal até 20m (prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e acabamento.	m3	14,10
4.10	Infra-Superestrutura -Concreto usinado, estrutural fck=21 Mpa, incluindo transporte horizontal até 20m (prod. 2m3/h) em carrinhos, adensamento e acabamento.	m3	46,50
	Superestrutura		
4.11	Estrutura premoldad, auto portante em concreto armado, para galpão, 02 águas, vão útil 20m, espaçamento a cada 5,0m, altura util piso acabado (pilar/piso) h= 6,50m	m2	800
4.12	Fechamento vertical - Estrutura para painel vertical - Perfil "I" 154x87x9,12 mm; Perfil enrijecido "U" 150x60x20x3,0mm, contraventamento, suporte de apoio metálico e miscelâneas.	kg	5.518,18
4.13	Laje Premoldada, para piso, nervurada, com EPS, moldada in loco, capeamento superior 5 cm, malha aço CA 60 5.0 c. 20cm, armadura negativa 6.3 c. 15cm, concreto Fck 20 Mpa. Regularização traço 1:3- cimento e areia, e=2 cm.	m2	142
	Impermeabilização		
4.14	Pintura com aplicacao de Igol 2 sobre concreto / alvenaria, bases e paredes (3 demãos)	m2	153,64
5.0	Piso		
5.1	Pintura de piso a base de resina epoxi, 100% solido, e media = 3 a 5 mm, cor verde, c/ primer de aderência e verniz de proteção.	m2	52,50
5.2	Reaterro compactado, compactação mecania 95% de proctor normal, camada 20 cm.	m2	818
5.3	Concreto Fck= 15 Mpa, com aditivo impermeabilizante, espessura h=10cm	m2	135,44
5.4	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia lavada peneirada), espessura 3,0cm, preparo mecanico	m2	135,44
5.5	Piso industrial alta resistência, espessura 12 mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado.	m2	135,44
6.0	Pavimentação		
6.1	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/ execução de meio-fio	m	135,04

Eng.º João Guilherme Moraes Moreira
Divisão de Engenharia de Operação
e Manutenção - ORDE/Civil
Mat.: 9141

6.2	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) h= 7 cm, concreto Fck 12 Mpa	m2	249
6.3	Meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m	135,04
6.4	Embritamento com pedra britada N° 2, espessura da camada e= 10cm	m3	105
7.0	Esquadrias/Ferragens/Vidros		
	Portas		
7.1	Portão de correr industrial, nucleo de poliuretano de alta densidade 38-42 kg/m3, chapa dupla prepintada 0,50 mm, espessura 50mm, cor branco ref Galvanoaço BR G05, Isojoint Wall RAL 9003, vedação lateral e superior, bordas de fechamento em aluminio extrudado anodizado, puxador interno em PVC, puxador externo em aço inox, dimensão 2000x2500x50mm.	cj	2
7.2	Portão metalico de enrolar industrial automático, metalico, perfil fechado meia cana em chapa 20, motor 3/4 Hp, abertura e fechamento manual e remoto-vão livre 5,00 m, altura util 5,50m,sistema interno embutido.Acabamento com prime e pintura em poliuretano acrilico alifatico bicomponente na cor amarelo segurança Munsell 5Y8/12-camada total seca 200 micron.	cj	1
8.0	Cobertura		
8.1	Telha com isolamento térmico, nucleo de EPS, chapa aço prepintada 2x0,43 mm, espessura total do painel e=30mm, cor branco duas faces (interna e externa), ref Galvanoaço , Isojoint Wall RAL 9003, sistema de fixação c/ parafuso autobrocante PB12-1/4" 14x5", arruela EPDM, fita vedante 22,2x2,4mm, fita anticorrosão 50mm.	m2	1.029,60
8.2	Cumeeira de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal	m	43
9.0	Instalação Hidro Sanitária		
	Água Fria		
9.1	Envelopamento de concreto para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e lançamento de concreto	m3	3,75
9.2	Tubo pvc soldável agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação.	m	102
9.3	Tubo pvc soldável agua fria dn 32mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação.	m	83
9.4	Joelho pvc soldável com rosca metálica 90° agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	4
	Metais e acessórios sanitários		
9.5	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrão alto - incluindo conexões, fornecimento e instalação de base conforme padrão.	cj	4
9.6	Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	1
9.7	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm com tampa h= 60 cm, fornecimento e instalação	un	1
10.0	Drenagem - Rede externa e Rede pluvial		
10.1	Canaleta - Calha em concreto simples, meia cana de concreto diametro 300 mm	m	112
10.2	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	2

11.0	Instalação Elétrica		
11.1	Cabo de baixa tensão singelo, isolamento 750 v em PVC, condutor em cobre, tempera mole, encordoamento flexível (classe 4), bitola #2,5 mm ² , cores da ABNT-NBR-54/204 (fases: preto branco e vermelho. neutro: azul claro. terra: verde). pirasticflex/pirelli.	m	750
11.2	Cabo de baixa tensão singelo, isolamento 750 v em PVC, condutor em cobre, tempera mole, encordoamento flexível (classe 4), bitola #4,0 mm ² , cores da ABNT-NBR-54/204 (fases: preto branco e vermelho. neutro: azul claro. terra: verde). pirasticflex/pirelli.	m	750
11.3	Cabo de baixa tensão singelo, isolamento 750 v em PVC, condutor em cobre, tempera mole, encordoamento flexível (classe 4), bitola #6,0 mm ² , cores da ABNT-NBR-54/204 (fases: preto branco e vermelho. neutro: azul claro. terra: verde). pirasticflex/pirelli.	m	20
11.4	Cabo de baixa tensão singelo, isolamento 750 v em PVC, condutor em cobre, tempera mole, encordoamento flexível (classe 4), bitola #10,0 mm ² , cores da ABNT-NBR-54/204 (fases: preto branco e vermelho. neutro: azul claro. terra: verde). pirasticflex/pirelli.	m	40
11.5	Tubo eletroduto com costura zincado eletrolíticos em aço carbono, norma 13057/93, fornecimento em barra de 3 m - bitola DN Ø1/2", roscável, Norma 8133.	m	144
11.6	Tubo eletroduto com costura zincado eletrolíticos em aço carbono, norma 13057/93, fornecimento em barra de 3 m - bitola DN Ø3/4", roscável, Norma 8133.	m	134
11.7	Tubo eletroduto com costura zincado eletrolíticos em aço carbono, norma 13057/93, fornecimento em barra de 3 m - bitola DN Ø1", roscável, Norma 8133.	m	132
11.8	Luva eletroduto roscável zincado eletrolíticos em aço carbono, bitola Ø1/2", baixa tensão industrial, rosca interna, Norma 8133.	un	48
11.9	Luva eletroduto roscável zincado eletrolíticos em aço carbono, bitola Ø3/4", baixa tensão industrial, rosca interna, Norma 8133.	un	12
11.10	Luva eletroduto roscável zincado eletrolíticos em aço carbono, bitola Ø1", baixa tensão industrial, rosca interna, Norma 8133.	un	36
11.11	Curva eletroduto roscável em ângulo de 135°, raio longo, com costura zincado eletrolíticos em aço carbono, Norma 13057/93, DN Ø3/4", rosca externa, Norma 8133.	un	18
11.12	Curva eletroduto roscável em ângulo de 135°, raio longo, com costura zincado eletrolíticos em aço carbono, Norma 13057/93, DN Ø1", rosca externa, Norma 8133.	un	2
11.13	Condutele Tipo "LR" - em ferro fundido zincado eletrolíticos, c/ tampa, p/ baixa tensão Norma 13057/93, DN Ø1/2", roscas Norma 8133.	cj	18
11.14	Condutele Tipo "LR" - em ferro fundido zincado eletrolíticos, c/ tampa, p/ baixa tensão Norma 13057/93, DN Ø1", roscas Norma 8133.	cj	4
11.15	Condutele Tipo "T" - em ferro fundido zincado eletrolíticos, c/ tampa, p/ baixa tensão Norma 13057/93, DN Ø1", roscas Norma 8133.	cj	36
11.16	Condutele Tipo "X" - em ferro fundido zincado eletrolíticos, c/ tampa, p/ baixa tensão Norma 13057/93, DN Ø1", roscas Norma 8133.		8

Eng. João Guilherme de Almeida Moreira
Divisão de Engenharia de Operação
e Manutenção - ORDE/CIM
Mat.: 9141

11.17	Condulete Tipo "E" - em ferro fundido zincado eletrolíticos, c/ 02 Tomadas e acessórios , p/ baixa tensão Norma 13057/93, DN Ø1", roscas Norma 8133.	cj	13
11.18	Condulete Tipo "E" - em ferro fundido zincado eletrolíticos, c/ 02 Interruptores simples e acessórios , p/ baixa tensão Norma 13057/93, DN Ø1", roscas Norma 8133.	cj	13
11.19	Disjuntor mini-din, baixa tensão, caixa moldada, termomagnético, Monopolar, corrente nominal 10 A curva característica de tensão 380 V, capacidade de ruptura 3KA em 220/380 V.	un	4
11.20	Disjuntor mini-din, baixa tensão, caixa moldada, termomagnético, Monopolar, corrente nominal 20 A curva característica de tensão 380 V, capacidade de ruptura 3KA em 220/380 V.	un	4
11.21	Disjuntor mini-din, baixa tensão, caixa moldada, termomagnético, Tripolar, corrente nominal 40 A curva característica de tensão 380 V, capacidade de ruptura 3KA em 220/380 V.	un	1
11.22	Quadro de distribuição elétrica, metálico, uso interno abrigado, de embutir para instalação predial, c/ espelho de proteção dos barramentos, barramento principal trifásico mínimo de 100 A e barramento transversal auxiliar mínimo de 40 A por fase, barramento de Neutro isolado, barramento terra instalado e conectado na carcaça do quadro, suporte para instalação de disjuntores mini-din.	cj	1
11.23	Luminária quadrada de sobrepor para 2 lâmpadas eletrônicas, espirais ou 3u, 32w, em alumínio de alta pureza, pintura epóxi na cor branca, aletas super espelhadas para melhorar rendimento, bocal em porcelana E27, bivolt.	cj	24
11.24	Luminária pendente Taschibra design TD 821 - 38cm x 38cm x 32cm, verde, corpo em alumínio com pintura eletrostática em pó poliéster, bocal em porcelana E27, bivolt.	cj	18
12.0	Revestimento, paredes, tetos e fachadas		
12.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, aditivo sikafix, preparo mecânico.	m2	432,56
12.2	Chapisco em forro traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, aditivo sikafix, preparo manual.	m2	142
12.3	Reboco paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual, incluso aditivo sikafix, e impermeabilizante.	m2	574,56
13.0	Miscelâneas metálicas - Fornecimento e Instalação		
13.1	Tampas metálicas, tipo xadrez, espessura 1/4", primer e pintura poliuretano bicomponente, cor amarelo segurança, 200 micra	m2	0,56
14.0	Pintura		
	Tratamento		
14.1	Fundo selador acrílico ambientes interno-externos, uma demão.	m2	574,56
14.2	Emassamento com massa acrílica para ambientes interno-externos, duas demãos.	m2	574,56
	Pilares, vigas, lajes - 100% Acrilica - cor branco gelo		
14.3	Pintura látex acrílica ambientes interno-externos, três demãos.	m2	574,56

	Cimentado- 100% Acrilica - cor Amarelo		
14.4	Pintura com tinta acrílica para pisos e cimentados- cor amarelo - meio fio	m2	95
14.5	Pintura com tinta acrílica para pisos e cimentados- cor verde - calçada	m2	242,63
15.0	Recebimento e Limpeza		
15.1	Desmobilização, limpeza Geral , comissionamento e Recebimento	gl	1


 Eng. João Guilherme Moraes Moreira
 Divisão de Engenharia de Operação
 e Manutenção - ORDE/Civil
 Mat.: 9141



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

At. 04/2015

Atestamos que a empresa **Niely da Costa Oliveira - EPP.**, CNPJ: **14.991.524/0001-04**, registro cadastral nº **1244849** sediada à rua: Rio de Janeiro, nº 145 Bairro: Flores - Manaus/AM. Por meio do contrato : **4500083625 (PE.060.4.2014)** Objeto: **Prestação de serviços de pintura industrial em 01 (um) REATOR de 230 KV de propriedade da Eletrobras Eletronorte em Rondônia, incluindo fornecimento de tinta, mão de obra e demais materiais para pintura, totalizando 140 M² (cento quarenta) metros quadrados de superfície em conformidade com as especificações contidas no Projeto Básico do Edital, referente ao ano de 2014.** Para os devidos fins de direito que esta empresa goza perante a este órgão de reconhecida idoneidade técnica, os serviços foram executados atendendo satisfatoriamente os requisitos de qualidade, com cumprimento dos prazos e demais condições de fornecimento, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Porto Velho (RO) 28 de Setembro de 2015.



Robinson Percy Holder
Regional de Transmissão de Rondônia - ORD



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 003957013

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 16/03/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

N DA C OLIVEIRA EIRELI, residente na R RIO DE JANEIRO. Nº 145, LOT PQ LARANJEIRAS, , FLORES, CEP: 69058-421, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 14.991.524/0001-04. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 19 de março de 2018.

PEDIDO Nº:

003957013





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 942724/2018

Emissão: 27/02/2018

Validade: 31/03/2018

Chave: Dc9c9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Interessado(a)

Empresa: NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP

CNPJ: 14.991.524/0001-04

Registro: 000000521-6

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 120.000,00

Data do Capital: 03/02/2012

Faixa: 2

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ALVENARIA.ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA (AMBIENTAL), NO CONTEXTO DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPECTIVO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RIO DE JANEIRO, 145, LOT. PQ. LARANJEIRAS 1A. ETAPA, FLORES, MANAUS, AM, 69058421

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/07/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 6482

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302357203. Data de vencimento do boleto: 31/03/2018
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (1/1)

Parcelamento Ano: 2018

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: LEONARDO WILSON SOUSA BEMERGUI

Registro: 041189507-9

CPF: 632.334.012-72

Data Início: 21/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHARIA AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/2000 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 3º.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: AVELINO CHAVEZ EGUEZ

Registro: 260497244-1

CPF: 113.435.322-72

Data Início: 22/10/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 942724/2018

Emissão: 27/02/2018

Validade: 31/03/2018

Chave: Dc9c9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 437/99, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NIELY DA COSTA OLIVEIRA

CPF: 851.818.202-63

Função: SOCIO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP, com CNPJ nº 14.991.524/0001-04 e Inscrição Municipal nº 202528-01, sediada na Rua Rio de Janeiro nº 145 – Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-421 município de Manaus, estado do Amazonas, por intermédio sua representante legal Sra. NIELY DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, natural de Manaus (AM), portadora do CPF nº 851.818.202-63 e RG nº 2000526-1, residente e domiciliado na Av. Torquato Tapajós, Nº 7726, Res. Forest Hill, Lote 168, quadra 02, Bairro Terra Nova, CEP: 69.093-415 MANAUS-AM.

CONTRATADO: VALÉRIO DA SILVA AQUINO, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico CREA Nº 11733-D/AM, natural de Manaus (AM), portador do CPF nº 639.061.982-00 e RG nº 1431546-7, residente e domiciliado na Avenida Guaranás, nº 71, quadra 40, Bairro Cidade Nova – Manaus/AM.

As partes acima identificadas acordam com o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área técnica Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, a qual se obriga a prestar à **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área mecânica e a assumir responsabilidade técnica perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas – CREA/AM.

Parágrafo único – O **CONTRATADO** prestará a **CONTRATANTE** serviços técnicos inerentes às atividades de sua qualificação profissional, sem vínculo empregatício.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados parte nas dependências da **CONTRATANTE** e parte nas dependências de clientes e/ou órgãos competentes.

Parágrafo Único – Os horários de trabalho serão de 02 (Duas) horas diárias de serviços durante o período de contrato.

