

Destruidoras de documentos HSM SECURIO

As destruidoras de documentos SECURIO são sinónimo de qualidade "Made in Germany" ao mais alto nível. Começando pelo design elegante, passando pelo sistema de gestão e controle de energia (EMCS) até ao conforto de utilização elevado – cada detalhe torna a destruidora de documentos SECURIO num aparelho Premium e num parceiro de segurança contemporâneo e fiável.

As vantagens:

- Veios de corte especialmente endurecidos (ranhura V-TEK), com garantia de 30 anos, insensíveis a agafos e clips
- Sistema de gestão e controle de energia inteligente (EMCS) para uma poupança de energia de 90% em relação às funções de stand-by convencionais
- Todos os motores estão concebidos para o funcionamento contínuo
- Com um único botão de operação, é possível seleccionar todos os modos de funcionamento
- Estado de enchimento sempre visível graças à janela frontal transparente
- Inversão automática em caso de acumulação de papel, inversão comandável com o botão "R"
- O recipiente colector grande prolonga o tempo de esvaziamento
- Separação do lixo graças a sacos colectores separados ou recipientes colectores separados para papel ou CDs (de acordo com o equipamento do modelo)



HSM SECURIO B22



HSM SECURIO B24



HSM SECURIO B32



HSM SECURIO B34



HSM SECURIO P36/P40



HSM SECURIO P44

• Em relação à função de stand-by convencional

Modelo	HSM SECURIO B22		HSM SECURIO B24		HSM SECURIO B32		HSM SECURIO B34		HSM SECURIO P36		HSM SECURIO P40		HSM SECURIO P44	
Tipo de corte	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas	Tiras	Partículas
Tamanho de corte em mm	5,8 3,9	3,9 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	4,5 x 30 1,9 x 15	5,8 3,9	3,9 x 40 1,9 x 15
Nível de segurança conforme norma DIN 32757 - 1	2	3/4	2	3/4/5 HS nível 6	2	3/4/5 HS nível 6	2	3/4/5 HS nível 6	2	3/4/5 HS nível 6	2	3/4/5 HS nível 6	2	3/4 HS nível 6
Capacidade de corte * 70 g/m² em folhas	22 - 24 16 - 16	12 - 14 9 - 11	28 - 30 22 - 24	17 - 19 11 - 13 7-8/5	28 - 30 22 - 24	17 - 19 11 - 13 7-8/5	30 - 32 25 - 27	20 - 22 13 - 14 8	47 - 49 37 - 39	29 - 31 18 - 20 11-12/9	58 - 60 45 - 47	35 - 37 22-24 13-14/10	76 - 78 61 - 63	43 - 46 28 - 30 12
Capacidade de corte * 80 g/m² em folhas	17 - 19 13 - 15	9 - 11 7 - 9	25 - 27 19 - 21	14 - 16 9-11 6-7/4	25 - 27 19 - 21	14 - 16 9-11 6-7/4	26 - 28 22 - 24	17 - 19 11 - 12 5	39 - 41 31 - 33	25 - 27 15-17 9-10/7	51 - 53 40 - 42	31 - 33 18-20 11-12/8	70 - 72 56 - 58	39 - 41 23 - 25 10
Largura de inserção em mm	240		240		310		310		330		330		400	
Motor	440 W		500 W		500 W		500 W		1600 W		2100 W		2600 W	
Tensão / frequência	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
Dimensões (L x P x A) em mm	375 x 310 x 600		395 x 317 x 605		497 x 398 x 793		541 x 493 x 845		580 x 550 x 936		580 x 550 x 936		700 x 592 x 1025	
Peso em kg	11		18		25,5		34,5		64		67		105	
Vol. recipiente / recolha em l	33		34		82		100		145		145		205	
Adequada para papel e														

* max. por processo de trabalho DIN A4, 70 g/m² ou 50 g/m². Todos os dados e dimensões técnicas são indicações aproximadas. Reservam-se os direitos de proceder a alterações técnicas e de design. ¹ CDs NÃO podem ser destruídos nos seguintes tamanhos de corte: HSM SECURIO B22: 3,9 mm; HSM SECURIO B24: 1 x 15 mm, 0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm; HSM SECURIO B32: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm; HSM SECURIO B34: 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm e 1 x 5 mm; HSM SECURIO P36: 1 x 5 mm; HSM SECURIO P40: 1 x 5 mm; HSM SECURIO P44: 1 x 5 mm; HSM Classic 104: 3,9 mm e 1,9 mm; HSM Classic 105: 3,9 mm.