

ar-condicionado

automação

costura

home&office

iluminação

informática

mobili&design

refrigeração

telefonia

visão geral

especificações

suporte

download center

Especificações

Selo



- Classificação A no INMETRO

Especificações

- Versão: Frio e Quente e Frio
- Controle Remoto: Sim
- Air swing (direcionador de ar automático): Sim
- Velocidade de ventilação: turbo, alta, média e baixa
- Timer: Sim
- Auto restart: Sim
- Função "I Feel": Sim
- Limpeza no evaporador: Sim
- Display de temperatura (unid. Interna): Sim, invisível (só acende ao ligar a unidade)
- Tipo do compressor: Rotativo
- Gás Refrigerante: R-410A
- Cor: Branca

- Potência Watts:

Split Eco Plus 9.000 BTU Frio: 810W

Split Eco Plus 9.000 BTU Quente e Frio: 815/770W

Split Eco Plus 12.000 BTU Frio: 1075W

Split Eco Plus 12.000 BTU Quente e Frio: 1085/1040W

Split Eco Plus 18.000 BTU Frio: 1590W

Split Eco Plus 18.000 BTU Quente e Frio: 1630/1610W

Split Eco Plus 24.000 BTU Frio: 2175W

Split Eco Plus 24.000 BTU Quente e Frio: 2170/2020W

Split Eco Plus 30.000 BTU Frio: 2710W

Split Eco Plus 30.000 BTU Quente e Frio: 2720/2675W

- Corrente:

Split Eco Plus 9.000 BTU Frio: 3,7 A

Split Eco Plus 9.000 BTU Quente e Frio: 3,75/3,60 A

Split Eco Plus 12.000 BTU Frio: 4,95 A

Split Eco Plus 12.000 BTU Quente e Frio: 5,00/4,80 A



Split Eco Plus 18.000 BTU Frio: 1590 A

Split Eco Plus 18.000 BTU Quente e Frio: 7,50/7,40 A

Split Eco Plus 24.000 BTU Frio: 9,90 A

Split Eco Plus 24.000 BTU Quente e Frio: 9,95/9,25 A

Split Eco Plus 30.000 BTU Frio: 12,35 A

Split Eco Plus 30.000 BTU Quente e Frio: 12,45/12,25 A

- Classificação no INMETRO (W/W):

Split Eco Plus 9.000 BTU Frio: A (3,26)

Split Eco Plus 9.000 BTU Quente e Frio: A (3,24)

Split Eco Plus 12.000 BTU Frio: A (3,27)

Split Eco Plus 12.000 BTU Quente e Frio: A (3,24)

Split Eco Plus 18.000 BTU Frio: A (3,32)

Split Eco Plus 18.000 BTU Quente e Frio: A (3,24)

Split Eco Plus 24.000 BTU Frio: A (3,24)

Split Eco Plus 24.000 BTU Quente e Frio: A (3,24)

Split Eco Plus 30.000 BTU Frio: A (3,24)

Split Eco Plus 30.000 BTU Quente e Frio: A (3,24)

- Vazão da unidade interna (Refr.):

Split Eco Plus 9.000 BTU Frio: 454 m3/h

Split Eco Plus 9.000 BTU Quente e Frio: 603 m3/h

Split Eco Plus 12.000 BTU Frio: 614 m3/h

Split Eco Plus 12.000 BTU Quente e Frio: 590 m3/h

Split Eco Plus 18.000 BTU Frio: 712 m3/h

Split Eco Plus 18.000 BTU Quente e Frio: 718 m3/h

Split Eco Plus 24.000 BTU Frio: 908 m3/h

Split Eco Plus 24.000 BTU Quente e Frio: 896 m3/h

Split Eco Plus 30.000 BTU Frio: 1245 m3/h

Split Eco Plus 30.000 BTU Quente e Frio: 1261 m3/h

BTU



9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 / 30.000 BTU

Temperatura



Versões Frio e Quente e Frio

Observações

Display de temperatura invisível (só acende ao ligar a unidade).
Possibilidade de desligar o display apertando a tecla "screen" para maior conforto durante a noite.

Garantia



3 anos de garantia se instalado por empresa credenciada pela Elgin

Volts



220V

Tabela Informativa - Características Técnicas Janela

Características Técnicas	Modelo	EAJ-18000-2	EAQ-18000-2	ERF-21000-2	ERF-30000-2
Capacidade	Refrigeração (Btu/h)	18000	18000	21000	30000
	Refrigeração (W)	5274	5274	6153	8790
Versão	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Corrente Máxima (A)	-	9,8	10,8	15,2	19,5
Disjuntor (A)	-	13	13	20	25
Consumo (W/h)	-	1815	1800	2475	3230
Classificação do INMETRO	-	A	A	C	B
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Velocidade de ventilação	-	2	2	2	3
Vazão de ar (m3/h)	Alta	670	670	800	844
Dimensão dos produtos - AxLxP	(mm)	411x661x650	411x661x650	411x661x650	472x670x742
Peso Líquido	(Kg)	48,0	49,0	53,0	66,0
EAN	-	789.70135.1891-1	789.70135.2163-8	789.70135.2051-8	789.70135.2790-6

Tabela Informativa - Características Técnicas ECO Plus

Características Técnicas	Unidade Interna	HEFI09B2IA	HEQI09B2IA	HEFI12B2IA	HEQI12B2IA	HEFI18B2IA	HEQI18B2IA	HEFI24B2IA	HEQI24B2IA	HEFI30B2IA	HEQI30B2IA
Capacidade	Unidade Externa	HEFE09B2IA	HEQE09B2IA	HEFE12B2IA	HEQE12B2IA	HEFE18B2IA	HEQE18B2IA	HEFE24B2IA	HEQE24B2IA	HEFE30B2IA	HEQE30B2IA
	Refrigeração/ Aquecimento (Btu/h)	9000	9000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	30000	30000
	Refrigeração/ Aquecimento (W)	2637	2637	3516	3516	5274	5274	7032	7032	8790	8790
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	4,8	4,8	4,95	6,0	8,7	9,0	11,9	11,95	14,85	14,9
Disjuntor (A)	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	16,00	16,00	20,00	20,00
Consumo (W/h)	Refrigeração/ Aquecimento	810	815 / 770	1075	1085 / 1040	1590	1630 / 1610	2170	2170 / 2020	2710	2715/ 2675
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m3/h)	-	454	603	614	590	712	718	908	896	1245	1261
Tipo de refrigerante*	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Auto restart		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	15	15	15	15	20	20	20	20	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	7	7	7	7	8	8	10	10	10	10
Dimensão dos produtos LxAxP	Unidade Interna (mm)	800*262*193	800*262*193	800*262*193	800*262*193	937*300*222	937*300*222	1080*300*220	1080*300*220	1180*320*228	1180*320*228
	Unidade Externa (mm)	770*500*295	770*500*295	795*545*315	795*545*315	870x546x340	857x587x360	857x687x360	857x687x360	955* 795* 388	955* 795* 388
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (Kg)	8,3/9,5	8,7/10,0	9,0/10,0	9,0/10,0	12,4/14,0	10,0/14,4	15,5/17,3	15,5/17,3	18,9/24,5	19,2/24,8
	Unidade Externa (Kg)	20,8/24,2	21,2/24,7	26,7/31,4	27,0/31,5	33,8/38,6	38,2/43,2	47,0/52,5	51,8/57,5	57,4/61,8	60,6/65,0
Código EAN	Interna	789.70135.6042-2	789.70135.6044-6	789.70135.6046-0	789.70135.6048-4	789.70135.6050-7	789.70135.6052-1	789.70135.6054-5	789.70135.6056-9	789.70135.6058-3	789.70135.6060-6
	Externa	789.70135.6043-9	789.70135.6045-3	789.70135.6047-7	789.70135.6049-1	789.70135.6051-4	789.70135.6053-8	789.70135.6055-2	789.70135.6057-6	789.70135.6059-0	789.70135.6061-3

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

Tabela Informativa - Características Técnicas Piso Teto ECO

Características Técnicas	Unidade Interna	PEFI24B2NA	PEQI24B2NA	PEFI30B2NB	PEQI30B2NB	PEFI36B2NB	PEQI36B2NB	PEFI48B2NA	PEFI48B2NA	PEQI48B2NA	PEQI48B2NA	PEFI60B2NA	PEFI60B2NB	PEQI60B2NA	PEQI60B2NB	PEFI80B2NB	PEFI80B2NB
	Unidade Externa	PEFE24B2NA	PEQE24B2NA	PEFE30B2NB	PEQE30B2NB	PEFE36B2NB	PEQE36B2NB	PEFE48B3NA	PEFE48B4NA	PEQE48B3NA	PEQE48B4NA	PEFE60B3NA	PEFE60B4NB	PEQE60B3NA	PEQE60B4NB	PEFE80B3NB	PEFE80B4NB
Capacidade	Refrigeração/ Aquecimento (Btu/h)	24000	24000	30000	30000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
	Refrigeração/ Aquecimento (W)	7033	7033	8790	8790	10548	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60	220 - 3 - 60	380 - 3 - 60
Corrente Máxima (A)	-	14,0	13,7	15,7	15,7	18,3	18,3	16,4	9,4	16,0	8,9	22	11,5	23,3	11,4	24,7	13,2
Disjuntor (A)	-	20	20	20	20	25	25	20	13	20	13	32,0	16	32,0	16	32	16
Consumo (W/h)	-	2320	2315	2715	2717	3255	3225	4605	4495	4550	4600	6000	5415	6238	5420	7317	6851
Classificação do INMETRO	-	B	B	A	A	A	A	B	B	B	B	C	A	C	A	-	-
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Remoção de umidade	l/h	3,16	3,01	4,3	4,01	4,18	4,15	6,21	6,2	6,19	6,17	7,41	7,48	7,52	7,46	8,12	8,17
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar (m3/h)	Alta	1067	1070	1051	1088	2238	2170	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085	2970	3025
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna - Alta	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Tipo de refrigerante*	-	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**	R-410A**
Dispositivo de expansão	Tipo	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Diâmetro dos tubos	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
		3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 30m	7/8" até 30m	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades (m)	-	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP	Unidade Interna (mm)	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1055x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1275x235	675x1645x235	675x1645x235	675 x 1645 x 235	675x1645x235	675x1645x235	675x1645x235
	Unidade Externa (mm)	690x802x300	690x802x300	835x900x330	835x900x330	754x869x325	754x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325	1162x869x325
Peso Líquido/ Bruto	Unidade Interna (kg)	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	24,0/30,0	29,0/35,0	29/35	38/46	38/46	38/46	38/46	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47	39/47
	Unidade Externa (kg)	47,0/54,0	47,0/54,0	65,0/71,0	66,0/73,0	66,0/73,0	73,3/75,3	95,7/98,7	95,7/98,7	98/101	98/101	98/101	98/101	101/104	106/109	107/110	107/110

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 7,5m.

**Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48000Btu/h.

ar-condicionado

automação

costura

home&office

iluminação

informática

mobili&design

refrigeração

telefonia

visão geral

especificações

suporte

download center

Especificações

Especificações

- Gás Ecológico R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

- Versões Frio e Quente e Frio

- Pannel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente

- Controle: Sim

- velocidade de ventilação: 3 Velocidades

- Auto restart: Sim

- Potência W:

18.000 BTU Frio: 5275W

18.000 BTU Quente e Frio: 5275 / 5275W

24.000 BTU Frio: 7033W

24.000 BTU Quente e Frio: 7033 / 7033W

30.000 BTU Frio: 8791W

30.000 BTU Quente e Frio: 8791 / 87915W

36.000 BTU Frio: 10550W

36.000 BTU Quente e Frio: 10550 / 10550W

48.000 BTU Frio 220V: 14067W

48.000 BTU Frio 380V: 14067W

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 14067 / 14067W

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 14067 / 14067W

60.000 BTU Frio 220V: 17583W

60.000 BTU Frio 380V: 17583W

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 17583 / 17583W

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 17583 / 17583W

80.000 BTU Frio 220V: 23444W

80.000 BTU Frio 380V: 23444W

- Corrente (A):

18.000 BTU Frio: 8,18

18.000 BTU Quente e Frio: 7,81

24.000 BTU Frio: 11,57

24.000 BTU Quente e Frio: 11,45

30.000 BTU Frio: 13,55

30.000 BTU Quente e Frio: 13,63

36.000 BTU Frio: 16,85

36.000 BTU Quente e Frio: 17,34

48.000 BTU Frio 220V: 13,4

48.000 BTU Frio 380V: 8,19

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 13,4

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 8,2

60.000 BTU Frio 220V: 19,7

60.000 BTU Frio 380V: 11,44

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 19,4

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 11,5

80.000 BTU Frio 220V: 20,6

80.000 BTU Frio 380V: 10,35

- Corrente Crítica (A):

18.000 BTU Frio: 10,95

18.000 BTU Quente e Frio: 10,25

24.000 BTU Frio: 14,76

24.000 BTU Quente e Frio: 14,49
30.000 BTU Frio: 17,26
30.000 BTU Quente e Frio: 17,5
36.000 BTU Frio: 19,16
36.000 BTU Quente e Frio: 20,8
48.000 BTU Frio 220V: 15,72
48.000 BTU Frio 380V: 9,4
48.000 BTU Quente e Frio 220V: 15,25
48.000 BTU Quente e Frio 380V: 10,25
60.000 BTU Frio 220V: 22,1
60.000 BTU Frio 380V: 13,7
60.000 BTU Quente e Frio 220V: 23,3
80.000 BTU Quente e Frio 380V: 12,4
80.000 BTU Frio 220V: 25,9
80.000 BTU Frio 380V: 13,35

- Disjuntor (A):

18.000 BTU Frio: 13
18.000 BTU Quente e Frio: 13
24.000 BTU Frio: 16
24.000 BTU Quente e Frio: 16
30.000 BTU Frio: 20
30.000 BTU Quente e Frio: 20
36.000 BTU Frio: 25
36.000 BTU Quente e Frio: 25
48.000 BTU Frio 220V: 20
48.000 BTU Frio 380V: 13
48.000 BTU Quente e Frio 220V: 20
48.000 BTU Quente e Frio 380V: 13
60.000 BTU Frio 220V: 25
60.000 BTU Frio 380V: 16
60.000 BTU Quente e Frio 220V: 25
80.000 BTU Quente e Frio 380V: 16
80.000 BTU Frio 220V: 32
80.000 BTU Frio 380V: 16

- Consumo (W/h)

18.000 BTU Frio: 1630

18.000 BTU Quente e Frio: 1625

24.000 BTU Frio: 2320

24.000 BTU Quente e Frio: 2315

30.000 BTU Frio: 2715

30.000 BTU Quente e Frio: 2720

36.000 BTU Frio: 3345

36.000 BTU Quente e Frio: 3485

48.000 BTU Frio 220V: 4605

48.000 BTU Frio 380V: 4495

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 4550

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 4600

60.000 BTU Frio 220V: 6000

60.000 BTU Frio 380V: 6105

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 6238

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 5800

80.000 BTU Frio 220V: 7235

80.000 BTU Frio 380V: 7220

- Classificação INMETRO

18.000 BTU Frio: A

18.000 BTU Quente e Frio: A

24.000 BTU Frio: B

24.000 BTU Quente e Frio: B

30.000 BTU Frio: A

30.000 BTU Quente e Frio: A

36.000 BTU Frio: B

36.000 BTU Quente e Frio: B

48.000 BTU Frio 220V: B

48.000 BTU Frio 380V: B

48.000 BTU Quente e Frio 220V: B

48.000 BTU Quente e Frio 380V: B

60.000 BTU Frio 220V: C

60.000 BTU Frio 380V: C

60.000 BTU Quente e Frio 220V: C

80.000 BTU Quente e Frio 380V: B

80.000 BTU Frio 220V: -

80.000 BTU Frio 380V: -

- compressor:

18.000 BTU Frio: Rotativo

18.000 BTU Quente e Frio: Rotativo

24.000 BTU Frio: Rotativo

24.000 BTU Quente e Frio: Rotativo

30.000 BTU Frio: Rotativo

30.000 BTU Quente e Frio: Rotativo

36.000 BTU Frio: Rotativo

36.000 BTU Quente e Frio: Rotativo

48.000 BTU Frio 220V: Rotativo

48.000 BTU Frio 380V: Rotativo

48.000 BTU Quente e Frio 220V: Rotativo

48.000 BTU Quente e Frio 380V: Rotativo

60.000 BTU Frio 220V: Rotativo

60.000 BTU Frio 380V: Rotativo

60.000 BTU Quente e Frio 220V: Rotativo

80.000 BTU Quente e Frio 380V: Rotativo

80.000 BTU Frio 220V: Scroll

80.000 BTU Frio 380V: Scroll

- Remoção de umidade l/h:

18.000 BTU Frio: 2,2

18.000 BTU Quente e Frio: 2,2

24.000 BTU Frio: 3,2

24.000 BTU Quente e Frio: 3,0

30.000 BTU Frio: 4,3

30.000 BTU Quente e Frio: 4,0

36.000 BTU Frio: 4,2

36.000 BTU Quente e Frio: 4,2

48.000 BTU Frio 220V: 6,2

48.000 BTU Frio 380V: 6,2

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 6,2

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 6,2

60.000 BTU Frio 220V: 7,4

60.000 BTU Frio 380V: 7,5

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 7,5

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 7,5

80.000 BTU Frio 220V: 8,1

80.000 BTU Frio 380V: 8,2

- Vazão de ar (m³/h):

18.000 BTU Frio: 874

18.000 BTU Quente e Frio: 872

24.000 BTU Frio: 1077

24.000 BTU Quente e Frio: 1093

30.000 BTU Frio: 1051

30.000 BTU Quente e Frio: 1088

36.000 BTU Frio: 2238

36.000 BTU Quente e Frio: 2170

48.000 BTU Frio 220V: 2195

48.000 BTU Frio 380V: 2149

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 2044

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 2149

60.000 BTU Frio 220V: 2738

60.000 BTU Frio 380V: 3025

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 3030

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 3085



60.000 BTU Frio 220V: 2970

80.000 BTU Frio 380V: 3025

- Nível de ruído (dBa):

18.000 BTU Frio: 43/41/38

18.000 BTU Quente e Frio: 43/41/38

24.000 BTU Frio: 45/43/40

24.000 BTU Quente e Frio: 45/43/40

30.000 BTU Frio: 45/43/40

30.000 BTU Quente e Frio: 45/43/40

36.000 BTU Frio: 45/43/40

36.000 BTU Quente e Frio: 45/43/40

48.000 BTU Frio 220V: 52/49/46

48.000 BTU Frio 380V: 52/49/46

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 52/49/46

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 52/49/46

60.000 BTU Frio 220V: 52/49/46

60.000 BTU Frio 380V: 52/49/46

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 52/49/46

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 52/49/46

80.000 BTU Frio 220V: 52/49/46

80.000 BTU Frio 380V: 52/49/46

- Dispositivo de Expansão:

18.000 BTU Frio: Capilar/Condensador

18.000 BTU Quente e Frio: Capilar/Condensador

24.000 BTU Frio: Capilar/Condensador

24.000 BTU Quente e Frio: Capilar/Condensador

30.000 BTU Frio: Capilar/Condensador

30.000 BTU Quente e Frio: Capilar/Condensador

36.000 BTU Frio: Piston/Condensador

36.000 BTU Quente e Frio: Piston/ Condensador

48.000 BTU Frio 220V: Piston/ Condensador

48.000 BTU Frio 380V: Piston/ Condensador

48.000 BTU Quente e Frio 220V: Piston/ Condensador

48.000 BTU Quente e Frio 380V: Piston/ Condensador

60.000 BTU Frio 220V: Piston/ Condensador

60.000 BTU Frio 380V: Piston/ Condensador

60.000 BTU Quente e Frio 220V: Piston/ Condensador

80.000 BTU Quente e Frio 380V: Piston/ Condensador

80.000 BTU Frio 220V: Piston/ Condensador

80.000 BTU Frio 380V: Piston/ Condensador

- Diâmetro dos tubos:

Linha de líquido:

18.000 BTU Frio: 1/4"

18.000 BTU Quente e Frio: 1/4"

24.000 BTU Frio: 3/8"

24.000 BTU Quente e Frio: 3/8"

30.000 BTU Frio: 3/8"

30.000 BTU Quente e Frio: 3/8"

36.000 BTU Frio: 3/8"

36.000 BTU Quente e Frio: 3/8"

48.000 BTU Frio 220V: 3/8"

48.000 BTU Frio 380V: 3/8"

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 3/8"

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 3/8"

60.000 BTU Frio 220V: 3/8"

60.000 BTU Frio 380V: 3/8"

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 3/8"

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 3/8"

80.000 BTU Frio 220V: 3/8"

80.000 BTU Frio 380V: 3/8"

Linha de sucção:

18.000 BTU Frio: 1/2" até 15m - 5/8" até 20m

18.000 BTU Quente e Frio: 1/2" até 15m - 5/8" até 20m

24.000 BTU Frio: 5/8" até 15m - 3/4" até 30m

24.000 BTU Quente e Frio: 5/8" até 15m - 3/4" até 30m

30.000 BTU Frio: 5/8" até 10m - 3/4" até 20m - 7/8" até 30m

30.000 BTU Quente e Frio: 5/8" até 10m - 3/4" até 20m - 7/8" até 30m

36.000 BTU Frio: 3/4" até 20m - 7/8" até 30m

36.000 BTU Quente e Frio: 3/4" até 20m - 7/8" até 30m

48.000 BTU Frio 220V: 3/4" até 10m - 7/8" até 30m

48.000 BTU Frio 380V: 3/4" até 10m - 7/8" até 30m

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 3/4" até 10m - 7/8" até 30m

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 3/4" até 10m - 7/8" até 30m

60.000 BTU Frio 220V: 3/4" até 10m - 7/8" até 15m - 1" até 20m - 1-1/8" até 30m

60.000 BTU Frio 380V: 3/4" até 10m - 7/8" até 15m - 1" até 20m - 1-1/8" até 30m

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 3/4" até 10m - 7/8" até 15m - 1" até 20m - 1-1/8" até 30m

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 3/4" até 10m - 7/8" até 15m - 1" até 20m - 1-1/8" até 30m

80.000 BTU Frio 220V: 3/4" até 10m - 7/8" até 15m - 1" até 20m - 1-1/8" até 30m

80.000 BTU Frio 380V: 3/4" até 10m - 7/8" até 15m - 1" até 20m - 1-1/8" até 30m

- Comprimento dos tubos:

Padrão (m): 7,5

Máximo (m):

18.000 BTU Frio: 20

18.000 BTU Quente e Frio: 20

24.000 BTU Frio: 30

24.000 BTU Quente e Frio: 30

30.000 BTU Frio: 30

30.000 BTU Quente e Frio: 30

36.000 BTU Frio: 30

36.000 BTU Quente e Frio: 30

48.000 BTU Frio 220V: 30

48.000 BTU Frio 380V: 30

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 30

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 30

60.000 BTU Frio 220V: 30

60.000 BTU Frio 380V: 30

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 30

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 30

80.000 BTU Frio 220V: 30

80.000 BTU Frio 380V: 30

- Desnível entre as unidades (m):

18.000 BTU Frio: 10

18.000 BTU Quente e Frio: 10

24.000 BTU Frio: 10

24.000 BTU Quente e Frio: 10

30.000 BTU Frio: 15

30.000 BTU Quente e Frio: 15

36.000 BTU Frio: 15

36.000 BTU Quente e Frio: 15

48.000 BTU Frio 220V: 15

48.000 BTU Frio 380V: 15

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 15

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 15

60.000 BTU Frio 220V: 15

60.000 BTU Frio 380V: 15

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 15

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 15

80.000 BTU Frio 220V: 15

80.000 BTU Frio 380V: 15

- Dimensões dos produtos (AxLxP):

18.000 BTU Frio: Unidade Interna: 675 x 1055 x 235 mm /
Unidade Externa: 518 x 805 x 285 mm

18.000 BTU Quente e Frio: Unidade Interna: 675 x 1055 x 235
mm / Unidade Externa: 570 x 802 x 300 mm

24.000 BTU Frio: Unidade Interna: 675 x 1055 x 235 mm /
Unidade Externa: 660 x 802 x 300 mm

24.000 BTU Quente e Frio: 675 x 1055 x 235 mm / Unidade
Externa: 665 x 802 x 300 mm

30.000 BTU Frio: 675 x 1055 x 235 mm / Unidade Externa: 772
x 900 x 320 mm

30.000 BTU Quente e Frio: 675 x 1055 x 235 mm / Unidade
Externa: 772 x 900 x 320 mm

36.000 BTU Frio: 675 x 1275 x 235 mm / Unidade Externa: 754
x 869 x 325 mm

36.000 BTU Quente e Frio: 675 x 1275 x 235 mm / Unidade
Externa: 754 x 869 x 325 mm

48.000 BTU Frio 220V: 675 x 1275 x 235 mm / Unidade
Externa: 1162 x 869 x 325 mm

48.000 BTU Frio 380V: 675 x 1275 x 235 mm / Unidade
Externa: 1162 x 869 x 325 mm

48.000 BTU Quente e Frio 220V: 675 x 1275 x 235 mm /
Unidade Externa: 1162 x 869 x 325 mm

48.000 BTU Quente e Frio 380V: 675 x 1275 x 235 mm /
Unidade Externa: 1162 x 869 x 325 mm

60.000 BTU Frio 220V: 675 x 1645 x 235 mm / Unidade
Externa: 1162 x 869 x 325 mm

60.000 BTU Frio 380V: 675 x 1645 x 235 mm / Unidade
Externa: 1162 x 869 x 325 mm

60.000 BTU Quente e Frio 220V: 675 x 1645 x 235 mm /
Unidade Externa: 860 x 889 x 760 mm

80.000 BTU Quente e Frio 380V: 675 x 1645 x 235 mm /
Unidade Externa: 1162 x 869 x 325 mm

80.000 BTU Frio 220V: 675 x 1645 x 235 mm / Unidade
Externa: 1162 x 869 x 325 mm

80.000 BTU Frio 380V: 675 x 1645 x 235 mm / Unidade
Externa: 1162 x 869 x 325 mm

Peso Líquido / Bruto (Kg):

18.000 BTU Frio: unidade Interna: 23 / 29 - Unidade Externa:
33,8 / 40

18.000 BTU Quente e Frio: unidade Interna: 23 / 29 - Unidade
Externa: 33,8 / 40

24.000 BTU Frio: unidade Interna: 24 / 30 - Unidade Externa:
47 / 54

24.000 BTU Quente e Frio: unidade Interna: 24 / 30 - Unidade
Externa: 47 / 54

30.000 BTU Frio: unidade Interna: 24 / 30 - Unidade Externa:
47 / 64

30.000 BTU Quente e Frio: unidade Interna: 24 / 30 - Unidade
Externa: 60,6 / 68

36.000 BTU Frio: unidade Interna: 29 / 35 - Unidade Externa:
68,5 / 70,5

36.000 BTU Quente e Frio: unidade Interna: 29 / 35 - Unidade
Externa: 73,3/75,3

48.000 BTU Frio 220V: unidade Interna: 38 / 46 - Unidade
Externa: 95,7 / 98,7

48.000 BTU Frio 380V: unidade Interna: 38 / 46 - Unidade
Externa: 95,7 / 98,7

48.000 BTU Quente e Frio 220V: unidade Interna: 38 / 46 -
Unidade Externa: 98 / 101

48.000 BTU Quente e Frio 380V: unidade Interna: 38 / 46 -
Unidade Externa: 98 / 101

60.000 BTU Frio 220V: unidade Interna: 39 / 47 - Unidade
Externa: 98 / 101

60.000 BTU Frio 380V: unidade Interna: 39 / 47 - Unidade
Externa: 98 / 101

60.000 BTU Quente e Frio 220V: unidade Interna: 39 / 47 -
Unidade Externa: 101 / 104

80.000 BTU Quente e Frio 380V: unidade Interna: 39 / 47 -
Unidade Externa: 106 / 109

80.000 BTU Frio 220V: unidade Interna: 39 / 47 - Unidade
Externa: 107 / 110

80.000 BTU Frio 380V: unidade Interna: 39 / 47 - Unidade
Externa: 107 / 110

BTU

 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 48.000 | 60.000 | 80.000
BTU/h

Temperatura

 Frio e Quente e Frio